

泡沫灭火器批发 龙门灭火器批发 联捷消防

产品名称	泡沫灭火器批发 龙门灭火器批发 联捷消防
公司名称	广州联捷消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石碁镇龙基北路西十三巷48-52号
联系电话	13925188119 13925188119

产品详情

广州联捷消防工程有限公司主营：ABC干粉灭火器充装，干粉灭火器充装机器，泡沫灭火器充装，灭火器充装设备厂家等，公司立足广州、珠三角，服务于粤东、粤西、粤北、广西和湖南等区域。本公司产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，龙门灭火器批发，赢得了广大客户的信任。

灭火器的使用原理——冷却法：这种灭火法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上，以降低燃烧的温度于燃点之下，使燃烧停止。或将灭火剂喷洒在火源附近的物质上，使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。冷却灭火法是灭火的一种主要方法，常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法。

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，公司主营：提式干粉灭火器冲装、消防水带、推车灭火器、二氧化碳灭火器、消防水带、泡沫灭火器充装、接扣、灭火器箱等。公司位于广州市番禺区石碁镇小龙村塍尾路15号，泡沫灭火器批发，旗下包含一家7年老店“广州市番禺区石碁豪安消防器材经营部”，地址：广州市番禺区石碁镇富怡路103号小龙村段（联捷消防办事处）

灭火器的主要部件的检查

压力指示检查：应安装压力指示器，干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色qu域。

灭火器的喷射软管的检查

凡是灭火剂量大于3Kg（L）的灭火器都应装喷射软管，办公楼灭火器批发，喷射软管长度应达到400mm，车用灭火器批发，喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

广州联捷消防工程有限公司主要经营：手提式干粉灭火器冲装、推车灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器充装、消防水带、接扣、灭火器箱、防毒逃生面具、防火阻燃材料、ABC干粉灭火器充装，防尘口罩、防毒口罩、棉线手套，宫灯灭火器等产品的充装与维修。

灭火器的维修技术要求：

贮气瓶从出厂日期算起五年后，以后每隔三年必须按GB4351的3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。

没有按GB4351《手提式灭火器通用技术条件》的6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。

器头不允许存在裂纹、螺纹失效等缺陷，否则必须更换。

塑料器头使用二年后必须与筒体一起做水压试验检查，不合格者必须更换。

金属器头从出厂之日起，每隔五年必须筒体一起做一次水压试验，不合格者必须更换。

泡沫灭火器批发-龙门灭火器批发-联捷消防由广州联捷消防工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州联捷消防工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为消防器材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!