

# AT175CH，王牌175话机，数字芯王牌AT175CH电话机，王牌电话机

产品名称	AT175CH，王牌175话机，数字芯王牌AT175CH电话机，王牌电话机
公司名称	广州市天河石牌龙珠数据网络通讯配件经营部
价格	52.00/台
规格参数	品牌:王牌 型号:at175ch 录音功能:无
公司地址	中国 广东 广州市天河区 广州市天河路490号颐高数码广场376B号
联系电话	86-02038886639/61026319 13926443875

## 产品详情

数字芯王牌at175ch电话机语音清晰，功能齐全，性能稳定，质量可靠，适用于馈电48-60v的各种局用交换机，也适用于馈电低于48v的用户个人交换机，是办公，家用的理想话机。

第一次使用本机前，请仔细阅读说明书，按话机底部的电池壳内所指电池极性装上二节电池，盖好电池盖将电话直线插入座机外线插口，将电话曲线分别插入座机曲线插口和手柄曲线插口。

使用环境：环境温度：-10度至+40度；

相对湿度：45%--95%，

大气压力：86kpa--106kpa

双音频拨号

主要特点：

- 1、fsk/dtmf双制式来电解码；
- 2、100组来电显示；
- 3、30组去电显示；
- 4、9组间接记忆；
- 5、两组ip拨号；
- 6、来电、去电翻查，回拨及长途回拨；
- 7、来铃指示；
- 8、两组本地区号；
- 9、lcd亮度调整；
- 10、flash、pause时间调整；
- 11、预拨号功能；
- 12、自动追拨功能；
- 13、通话计时功能；
- 14、和弦音乐保留功能；
- 15、12位计算器功能；
- 16、脉冲、双音频拨号切换；
- 17、电子防雷功能。

#### 主要特点：

- 1、fsk/dtmf双制式来电解码；
- 2、100组来电显示；
- 3、30组去电显示；
- 4、9组间接记忆；
- 5、两组ip拨号；
- 6、来电、去电翻查，回拨及长途回拨；
- 7、来铃指示；
- 8、两组本地区号；
- 9、lcd亮度调整；
- 10、flash、pause时间调整；
- 11、预拨号功能；
- 12、自动追拨功能；
- 13、通话计时功能；
- 14、和弦音乐保留功能；
- 15、12位计算器功能；
- 16、脉冲、双音频拨号切换；
- 17、电子防雷功；

主叫号码显示电话机，具有外观新颖、性能稳定、功能独特、使用方便等优点，各技术指标符合gb/t15279-2002 yd/t1277.1-2003标准的要求，为更好地发挥本机的优良卓越功能，敬请在使用前先总计此说明书。

#### 一： 技术条件：

- 1、使用条件：环境温度：-10度--+40度
- 2、相对湿度：10%--95%
- 3、大气压力：86-106kpa
- 4、环境噪声：小于等于60db (a)

#### 主要技术招标：

- 1、传输指标发送频率响应，接收频率响应符合国家标准
- 2、双音频号盘特性

标称频率低频群频率：697hz、770hz、85hz、941hz

标称频率高频群频率：1209hz、1336hz、1477hz

单一频率的偏差在标称频率的正负1.50%范围内

双音多频信号中低频群单一频率的电平：-9正负3dbm

双音多频信号中高频群单一频率的电平：-7正负3dbm

任一频率组合中，高频群电平比低频群电平高2正负1dbm

3、电话铃特性：铃声声级大于等于70db (a)

## 二：安装方法和注意事项：

- 1、必须向当地电信局申请开通来电显示服务，本机才能正常接收来电号码；
- 2、首先请按电池的正负极性将电池装在电池盒里，如发现显示淡时尽快更换电池；
- 3、将电话曲线两端插头分别插入座机左侧插座及手柄插座；
- 4、将2芯直线插在主机的外线插座上，另一端与市话网连接；
- 5、电话机应安装在干燥、通风、无腐蚀气体的地方；
- 6、错误处理：如发现本机功能不正常，而电池供电又充足时，请同时取下电池与外线，10分钟后再重新装入电池，接上外线试机。

## 三：功能特点

- 1、来电号码显示，fsk及dtmf自动检测；
- 2、24首风格多样的铃声选择；
- 3、最大动态存储62组来电、16组去电号；
- 4、日期、时钟、星期显示；
- 5、来去电号码可翻查、同删除、回拨、重拨功能；
- 6、本地区域码设置；
- 7、预拨号及消号、回拨功能；
- 8、显示屏5级亮度调节；
- 9、铃声、免提音量数码调节；
- 10、防雷功能；

## 四：常见问题

问：使用前为什么要设置区域码？

答：当来话为本地号码，即其长途区号和你设置的本地区号相同时，话机不显示长途区号，以方便回应。

问：为什么有些地区打过来的号码（包括长途和市话）不能显示？

答：此和来话方邮电局的交换机有关系，非话机故障。

问：不显示对方的电话号码或显示不全，是什么原因？

答：一：用户在外线上接入如防盗器或分线盒之类的设备，影响检测；

二：用户未到当地邮局申请来电显示服务；

三：对方的号码出局或保密

在排除以上原因外，如仍不能显示对方的电话号码或出错，可能话机有故障，为慎重起见，请致电本公司，将有专人为你解答。

hcd737tsdl型主叫号码显示电话机，具有外观新颖、性能稳定、功能独特、使用方便等优点，各技术指标符合gb/t15279-2002

yd/t1277.1-2003标准的要求，为更好地发挥本机的优良卓越功能，敬请在使用前先总计此说明书。

一： 技术条件：

1、使用条件：环境温度：-10度--+40度

2、相对湿度：10%--95%

3、大气压力：86-106kpa

4、环境噪声：小于等于60db ( a )

主要技术招标：

1、传输指标发送频率响应，接收频率响应符合国家标准

2、双音频号盘特性

标称频率低频群频率：697hz、770hz、85hz、941hz

标称频率高频群频率：1209hz、1336hz、1477hz

单一频率的偏差在标称频率的正负1.50%范围内

双音多频信号中低频群单一频率的电平：-9正负3dbm

双音多频信号中高频群单一频率的电平：-7正负3dbm

任一频率组合中，高频群电平比低频群电平高2正负1dbm

3、电话铃特性：铃声声级大于等于70db ( a )

二：安装方法和注意事项：

- 1、必须向当地电信局申请开通来电显示服务，本机才能正常接收来电号码；
- 2、首先请按电池的正负极性将电池装在电池盒里，如发现显示淡时尽快更换电池；
- 3、将电话曲线两端插头分别插入座机左侧插座及手柄插座；
- 4、将2芯直线插在主机的外线插座上，另一端与市话网连接；
- 5、电话机应安装在干燥、通风、无腐蚀气体的地方；
- 6、错误处理：如发现本机功能不正常，而电池供电又充足时，请同时取下电池与外线，10分钟后再重新装入电池，接上外线试机。

### 三：功能特点

- 1、来电号码显示，fsk及dtmf自动检测；
- 2、24首风格多样的铃声选择；
- 3、最大动态存储62组来电、16组去电号；
- 4、日期、时钟、星期显示；
- 5、来去电号码可翻查、同删除、回拨、重拨功能；
- 6、本地区域码设置；
- 7、预拨号及消号、回拨功能；
- 8、显示屏5级亮度调节；
- 9、铃声、免提音量数码调节；
- 10、防雷功能；

### 四：常见问题

问：使用前为什么要设置区域码？

答：当来话为本地号码，即其长途区号和你设置的本地区号相同时，话机不显示长途区号，以方便回应。

问：为什么有些地区打过来的号码（包括长途和市话）不能显示？

答：此和来话方邮电局的交换机有关系，非话机故障。

问：不显示对方的电话号码或显示不全，是什么原因？

答：一：用户在外线上接入如防盗器或分线盒之类的设备，影响检测；

二：用户未到当地邮局申请来电显示服务；

三：对方的号码出局或保密

在排除以上原因外，如仍不能显示对方的电话号码或出错，可能话机有故障，为慎重起见，请致电本公司，将有专人为你解答。

执行标准：

gb/t15279-2002 ydn069-1997

装箱清单：电话机；电话线；使用说明书；手柄曲线；保修凭证

"AT175CH，王牌175话机，数字芯王牌AT175CH电话机，王牌电话机"的品牌为王牌，型号是AT175CH，录音功能为无，来电显示是有，可视功能为无，号码储存功能是有，子机数目为无，装箱数是20