

苏州格兰富水泵密封件CR20-4A-FGJ-A-E-HQQE

产品名称	苏州格兰富水泵密封件CR20-4A-FGJ-A-E-HQQE
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	格兰富:Q=100 CR20-:H=40 南京:kw2.2
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

苏州格兰富水泵密封件，苏州格兰富水泵配件，格兰富水泵机械密封，苏州格兰富水泵油封

CR5-2A-FGJ-A-E-HQQE机械密封 CR5-3A-FGJ-A-E-HQQE

CR5-7A-FGJ-A-E-HQQE CR5-13A-FGJ-A-E-HQQE

-2A-FGJ-A-E-HQQE CR10-5A-FGJ-A-E-HQQE

CR10-8A-FGJ-A-E-HQQE CR10-10A-FGJ-A-E-HQQE

CR15-9A-FGJ-A-E-HQQE CR15-10A-FGJ-A-E-HQQE

-12A-FGJ-A-E-HQQE CR20-1A-FGJ-A-E-HQQE

-2A-FGJ-A-E-HQQE CR20-3 CR20-4A-FGJ-A-E-HQQE

CR20-5 CR20-6A-FGJ-A-E-HQQE CR20-7A-FGJ-A-E-HQQE

CR20-8 A-FGJ-A-E-HQQE CR20-12A-FGJ-A-E-HQQE

CR32-1-1A-FGJ-A-E-HQQE CR32-1

CR32-2-2A-FGJ-A-E-HQQE CR32-3 A-FGJ-A-E-HQQE ,

CR, CRN立式多级离心泵

流量Q: 最大 120 m³/h

扬程H: 最高 330 m

泵送液体温度范围: - 40 ° C ~ +180 ° C

系统承压: 最大 33 bar

机械密封采用碳化钨材质，可以耐温40 ° -180 ° 平衡型集装式轴封

水厂的水过滤的输送

水厂的水配送

主管网增压高层建筑、宾馆等增压

工业给水增压

工业流程水系统冲洗和清洗系统汽车清洗

消防系统

液体输送

冷却和空调系统（制冷）机床（冷却润滑液）水产养殖业

输送

油和酒精乙二醇和冷却剂

水处理

超滤系统反渗透系统软化，电渗析系统

蒸馏系统分离器游泳池，浴室

灌溉

区域灌溉（漫灌）喷灌滴灌

材质

CR,CRE:铸铁和不锈钢 EN1.4301/AISI 304CRI,CRIE:不锈钢 EN1.4301/AISI 304CRN,CRNE:不锈钢 EN1.4401/AISI 316CRT,CRTE:钛合金

CR泵和CRE泵是非自吸式，立式多级离心泵。泵配有格兰富标准电机(CR泵)，或变频电机(CRE泵)

泵由一个基座和一个泵头组成，流道腔组件和外筒体位于基座和泵头之间，由紧固螺栓紧固。泵过出口

位于基座上并在同一轴线上(管道式)。所有泵均配一集装式免维护机械轴封。

电机

格兰富配标准电机-MG电机和西门子电机

CR,CRI,CRN泵配装一全封闭，风冷，2极格兰富标准电机，基本尺寸符合EN标准。电容差符合EN60034。

0.37KW到2.2KW格兰富可提供配单相MG电机。

变频电机-MGE电机CR,CRIE,CRNE泵配一全封闭，风冷，2极格兰富变频电机，基本尺寸符合EN标准。电容差符合EN60034.从0.37KW到1.1KW格兰富配有单相MGE电机。0.75KW到1.1KW格兰富配有三相电机。

CR,CRI,CRN泵为立式多级离心泵。其管道式结构确保泵可直接安装在进出口在同一水平线上且管径相同的水平管路系统中，这种设计使泵的结构和管路更为紧凑。

格兰富CR泵有不同的泵规格和不同的级数以满足所需要的流量和压力。CR泵适用于广泛的用途，从饮用水的输送到化工介质的输送。CR泵还可用于宽广的多样系统中，只要泵的性能和材料可满足特定要求。CR泵适同两个主要部件组成：电机和泵单元。CR泵的电机为按欧洲标准设计的格兰富电机。泵单元由优化的水力部件，各种不同的连接件，一个外筒，一个泵头和其它零件组成。根据不同的输送介质，CR泵可提供不同材料形式的泵型。CRE,CRIE,CRNE泵为CR,CRI,CRN泵的基础上配用变频电机构成。