

咸阳市秦都区发电机租赁,秦都区出租柴油发电机

产品名称	咸阳市秦都区发电机租赁,秦都区出租柴油发电机
公司名称	荣升机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 型号:50-2000KW 用途:提供用电需求
公司地址	各地区设有办事处
联系电话	1800-6359108 18006359108

产品详情

租赁发电机安装检测及停机注意事项 发电机在进行租赁和出租的过程中，发电机的安装就成为重要的问题，对于租赁发电机安装检测及停机注意事项你了解吗?发电机进行安装时，要保证冷却空气入口处畅通无阻，并要避免排出的热空气再进入发电机。如果通风盖上有百叶窗，则窗口应朝下，以满足保护等级的要求。单轴承发电机的机械耦合要特别注意定子转子之间的气隙要均匀。

1、如果在供电系统中的各台发电机的中性点互相连接，或发电机中性点和变压器及其负荷中性点连接时，机组运行时在中性线会出线3倍频率的中线电流。因此，必须对运行中可能出现的各种负载情况下，发电机的中线电流进行测定。为使发电机运行不致过热，发电机租赁，其中线电流不得超过发电机额定电流底的50%。中线电力过大，发电机租赁价钱，在中线上应加装中线电抗器加以限制。

2、发电机出线盒内接线端头上打有不表示实际的相序取决于旋转方向。合格证上印有UVW表示顺时针旋转时的实际相序，VUW即表示逆时针旋转时的实际相序。

3、流发电机与柴油发电机耦合，要求联轴器的平行度和同心度均小于0.05mm。实际使用时要求可略底些，约在0.1mm以内，过大回影响轴承的正常运转，导致破坏，耦合好要用销固定。安装前要复测耦合情况。

4、滑动轴承的发电机在耦合时，发电机中心的高度要调整得你柴油机中心略地些，这样柴油机上的飞轮的重量就不会转移到发电机轴承上，否则发电机轴承将额外承受飞轮的重量，不利于滑动轴承油膜的形成，导致发热，甚至烧毁轴承。这类发电机的联轴器上也不能带任何重物。

5、按原理图或接线图，汽油发电机租赁，选择合适的电力电缆，用铜接头来接线，铜接头与汇流排，汇流排与汇流排固紧后，其接头处局部间隙不大于0.05mm，导线间的距离不大于10mm，还需加装必要的接地线。

我们的四大优势：一、采用都是的原装进口的发电机机组，性能稳定、故障低、油耗低。二、拥有十几年发电机出租经验，十几年的品质保证！三、拥有一批的发电机维修技师，为您提供*优质的租后服务！四、在各大省会城市设有机组仓库，方便全国客户随时调配，更加方便快捷。

发电机出租、发电机租赁，主要服务地区有：内蒙包头发电机出租、山西太原发电机出租、北京静音发电机出租、黑龙江哈尔滨发电机出租，吉林长春发电机出租等，有着十几年发电机出租的丰富经验，并且经过了十几年的发展，公司的水平始终处于同业之首。

从一开始的发电机维修——发电机销售——发电机出租一路走来能在这个行业屹立不倒靠的就是、诚信、质量和优质的发电机租后服务。在全国设立了多个分公司及办事处（包括租赁设备存放仓库和配件中心），并且每一年我们都在扩大服务网络，准备随时随地为您提供更优质、快捷的服务；对用户而言，更多的备件可用性意味着更多的保障和更短的故障维修时间。

在工程建设方面提供能在桥梁打桩、隧道建设、高速公路、铁路建设、水电站建设等多种工程项目上使用的配套柴油发电机组，在此类项目上我们与各大建设施工单位有过多年的合作经验以及无数的成功案例，并且我们都是结合施工现场的实际情况为用户度身量制出*优质的租赁解决方案