

大功率智能发射机 飞斯富睿 F14436

产品名称	大功率智能发射机 飞斯富睿 F14436
公司名称	北京飞斯富睿科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 产品型号:f14436 规格:f14436
公司地址	北京市朝阳区育慧北路8号三区3号楼二层2220号
联系电话	15712978688 13583606658

产品详情

北京飞斯富睿科技有限公司

联系人：许经理

联系电话：13583606658

新一代的直流激电发射机系统由整流电源（含平衡负载控制器）与大功率智能发射机构成，突破传统的设计方式，应用单片机作控制，由智能 i g b t 作驱动，测量精度高、功能多、可靠性高。仪器体积小、重量轻、搬运方便，具有完善的过压、过流、开路保护以及人身安全防护等功能。主要特点及功能
整流电源与发射机采用分体式设计，且整流电源箱体底部设置了万向轮，便于搬运。可自动走时，具有定时存贮电流功能，方便后期电阻率数据计算。单片机控制，定时准确，可靠性高。大屏幕显示，全汉字菜单。数字显示输出电压、电流。可测量两供电电极间的接地电阻。发光二极管指示工作状态和故障状态。超强保护功能：220v输入电源欠压保护。输出电压过压保护。平衡负载开路指示、过流保护。供电电路、过流保护。在重要的高压连接部位采用高压接插件连接，提高人身安全防护能力。多功能、一机多用 - 5kw大功率智能发射机除具有wdfz-5型全部发射机功能外，还具有本所的多功能数字直流激电仪的全部功能。主要技术指标 整流电源供电电压：

“1”档：50v、150v、500v、600v、950v

“2”档：300v、400v、750v、850v、1200v 供电电流：0~6a 供电功率：“1”档： 3.7kw “2”档： 5kw 电压指示精度：±1% 电流指示精度：±1% 输入电源：220v 50hz，电压允许波动范围：-15%~+10% 工作温度：-10 ~ 50 储存温度：-20 ~ 60 体积：

410mm×338mm×620mm 重量：62 kg 发射机最大发射功率：7200w 最大供电电压：±1200v
最大供电电流：±6a 电流测量精度：±0.5% ±1个字 供电脉冲宽度：1~256秒，占空比为1：1
，双极性 供电周期：4s、8s、16s、32s、64s、128s、256s 输出波形：双极性波形，占空比1：1 电流
存储时间间隔：1~30分钟，可编程，步长1分钟 大容量数据存储：能存储不少于8000组电流数据（含
测量时刻的年、月、日、时、分等数据），带掉电保护功能 大屏幕显示器：160×128点阵图形液晶

仪器工作电源：内置12v 8.5ah可充电电池 工作温度：-10 ~ 50 储存温度：-20 ~ 60 体积：
420mm × 320mm × 210mm 重量：12 kg

"大功率智能发射机 飞斯富睿

F14436"的加工定制为是，产品型号是F14436，规格为F14436，品牌是飞斯富睿，型号为F14436