

其他波段功率放大器 其他波段功率放大器

产品名称	其他波段功率放大器 其他波段功率放大器
公司名称	天津市泽沥电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 产品型号:其他波段功率放大器 :
公司地址	天津市河北区悦海大厦1、2-314
联系电话	13820382664 13920280714

产品详情

主要性能及参数：

a. 45w功放

§ 工作频率：2.2 -- 2.4ghz

§ 输入功率：0dbm

§ 输出功率： 45w

§ 带内波动：±0.5 db

§ 谐波抑制度： -35dbc

§ 杂散抑制度： 60 dbc

§ 供电电源：12v

§ 工作效率： 23%

§ 输入输出阻抗：50

§ 输入形式：sma型座

§ 输出形式：n型座

- § 工作温度：-20 -- +55
- § 储存温度：-40 -- +70
- § 工作类型：a类
- § b. 45w功放
- § 工作频率：2.5 -- 2.7ghz
- § 输入功率：0dbm
- § 输出功率： 45w
- § 带内波动：± 0.5 db
- § 谐波抑制制度： -35dbc
- § 杂散抑制制度： 60 dbc
- § 供电电源：12v
- § 工作效率： 23%
- § 输入输出阻抗：50
- § 输入形式：n型座
- § 输出形式：n型座
- § 工作温度：-20 -- +55
- § 储存温度：-40 -- +70
- § 工作类型：a类
- § c. 50w功放
- § 工作频率：3.5 -- 3.6ghz
- § 输入功率：0dbm
- § 输出功率： 50w
- § 带内波动：± 0.5 db
- § 谐波抑制制度： -35dbc
- § 杂散抑制制度： 60 dbc
- § 供电电源：12v

§ 工作效率： 20%

§ 输入输出阻抗：50

§ 输入形式：sma型座

§ 输出形式：n型座

§ 工作温度：-20 -- +55

§ 储存温度：-40 -- +70

§ 工作类型：a类

§ d. 10w功放

§ 工作频率：3.8 -- 4.1ghz

§ 输入功率：0dbm

§ 输出功率： 10w

§ 带内波动：±0.5 db

§ 谐波抑制度： -35dbc

§ 杂散抑制度： 60 dbc

§ 供电电源：10v

§ 工作效率： 20%

§ 输入输出阻抗：50

§ 输入形式：sma型座

§ 输出形式：sma型座

§ 工作温度：-20 -- +55

§ 储存温度：-40 -- +70

§ 工作类型：a类

§ e. 10w功放

§ 工作频率：5.4 -- 5.8ghz

§ 输入功率：0dbm

§ 输出功率： 10w

§ 带内波动：±0.5 db

§ 谐波抑制度： -35dbc

§ 杂散抑制度： 60 dbc

§ 供电电源：10v

§ 工作效率： 20%

§ 输入输出阻抗：50

§ 输入形式：sma型座

§ 输出形式：sma型座

§ 工作温度：-20 -- +55

§ 储存温度：-40 -- +70

§ 工作类型：a类

§ f. 10w功放

§ 工作频率：6.0 -- 6.3ghz

§ 输入功率：0dbm

§ 输出功率： 10w

§ 带内波动：±0.5 db

§ 谐波抑制度： -35dbc

§ 杂散抑制度： 60 dbc

§ 供电电源：10v

§ 工作效率： 20%

§ 输入输出阻抗：50

§ 输入形式：sma型座

§ 输出形式：sma型座

§ 工作温度：-20 -- +55

§ 储存温度：-40 -- +70

§ 工作类型：a类

§ g. 10w功放

§ 工作频率：6.5 -- 7.1ghz

§ 输入功率：0dbm

§ 输出功率：10w

§ 带内波动： ± 0.5 db

§ 谐波抑制度：-35dbc

§ 杂散抑制度：60 dbc

§ 供电电源：10v

§ 工作效率：20%

§ 输入输出阻抗：50

§ 输入形式：sma型座

§ 输出形式：sma型座

§ 工作温度：-20 -- +55

§ 储存温度：-40~+70

§ 工作类型：a类

"其他波段功率放大器"的产品型号为其他波段功率放大器，加工定制是是