

BHC-1300 A/B2 二级生物安全柜(30/70%排风，负压风)

产品名称	BHC-1300 A/B2 二级生物安全柜(30/70%排风，负压风)
公司名称	金坛市城西春兰实验仪器厂
价格	19000.00/个
规格参数	品牌:苏州净化 规格:二级生物安全柜 类型:30/70%排风，负压风
公司地址	金坛市马干庙西35号
联系电话	86-051982112386 015861107039

产品详情

bhc-1300 a/b2/3生物洁净安全柜详细介绍：

bhc-1300系列生物洁净安全柜是医药卫生、生物工程、科学实验等领域用于无菌无尘洁净环境的局部净化单元。

bhc-1300 a/b2/3生物洁净安全柜工作原理：

空气经侧面的初效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱，经高效空气过滤器在顶部均匀吹出，形成高洁净的空气幕，去除工作区域内的原自然空气，开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间。采用可调风量风机系统，旋钮式开关调节电压，保证工作区内的风速始终处于理想状态。

bhc-1300 a/b2/3生物洁净安全柜结构特点：

箱体壳采用进口中纤板材紧密结合，保证长期无锈蚀发生，面层电喷涂表面处理，表面光滑无尘，台板敷设不锈钢板，电器开关用轻触型方便开关，方便使用。灯管用电子镇流器。bhc-1300 a/b2/3生物洁净安全柜技术参数：

参数	bhc-1300ii a/b2	bhc-1300ii a/b3
洁净度	100级@ 0.5 μm(美联邦209e)	
菌落数	0.5个/皿·时(90mm培养皿)	

平均风速	门内侧	0.38 ± 0.025m/s	
	中? 间	0.26 ± 0.025m/s	
	里? 侧	0.27 ± 0.025m/s	
前面吸入风速	0.35m ± 0.025m/s		0.55m ± 0.025m/s
气密度	10-6m/s(在500pa压力下)		10-6m/s(在500pa压力下)
噪? 音	62db(a)		62db(a)
振动半峰值	5 μ m		5 μ m
照? 度	300lx		300lx
电? 源	ac单相220v/50hz		ac单相220v/50hz
最大功耗	600w		600w
重量	< 250kg		< 350kg
高效过滤器规格及数量	995 × 640 × 50 ×		1335 × 600 × 50 ×
荧光灯/紫外灯规格及数量	20w × /20w ×		30w × /30w ×
外形尺寸	1300 × 800 × 1950mm		1530 × 800 × 1950mm
工作区尺寸	1000 × 650 × 580mm		1330 × 650 × 580mm
说明：本公司接受客户特殊规格要求的非标型生物洁净安全柜的定制。			

bhc-1300 a/b2/3生物洁净安全柜图片：

"BHC-1300 A/B2 二级生物安全柜(30/70%排风，负压风)"的类型为30/70%排风，负压风，型号是BHC-1300 A/B2，规格为二级生物安全柜，品牌是苏州净化