

0-20A电镀电源 jilis

产品名称	0-20A电镀电源 jilis
公司名称	上海品丞商贸有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:jilis 类型:电镀电源 型号:0-20a
公司地址	上海市金山区朱枫公路588号枫泾商城7号楼2 - 13号
联系电话	38870055 13764535758

产品详情

单脉冲电镀电源

微型电路、电铸、精密模具、刻蚀、半导体工业等许多工业；

接插件、首饰、印刷板上镀贵金属；和高品质镀铬、铜、锌、镍等工艺

产品特点

输出为方波，占空比、频率或脉宽输出电压均可调，用户可根据电镀工艺要求将三者任意组合。

具有稳压稳流和自动开关机功能（自动开关机功能需在订货时说明）。当挂上负载设备自动开始工作，工作完毕，计时器停止计时并报警，电压回到原设定值，再次挂上负载，设备重新开始工作。

可大幅度提高电镀速率，改善平滑度，增加硬度及耐磨性、提高电镀率，改善平滑度、延展性与均一性。

镀层优点：细致、光亮、孔隙率低、接触电阻小、耐磨性能好，并可节约金属材料20~30%，这对于贵金属镀经济效益尤其明显。

大功率机型采用数字化控制脉宽，最小值为0.01ms。

可选机型

普通型、数字智能型、触摸屏型。

实现直流和矩形脉冲波形整流器

技术参数

直流波形

峰值电流可调范围：0—20a

峰值电压可调范围：0—30v

直流波形图

矩形脉冲波形

频率可调范围：10—5000hz连续可调

占空比可调范围：10%—90%连续可调

峰值电流可调范围：0—20a连续可调

峰值电压可调范围：0—30v连续可调

注：以上三个参数（频率、占空比和峰值电流或峰值电压）可以单独调节，并不相互影响。即可以单独调节其中一个参数，而其它个参数不变。

矩形脉冲波形图

温度控制功能：控制哈林槽中电铸液温度范围在0 —60 连续可调。

"0-20A电镀电源"的品牌为JILIS，类型是电镀电源，型号为0-20A