

TWS802H (THAD58/KB NH) 型 壁挂式手柄广播对讲话站

产品名称	TWS802H (THAD58/KB NH) 型 壁挂式手柄广播对讲话站
公司名称	天津同德龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:同德龙 型号:thad58/kbnh 录音功能:有
公司地址	天津市滨海新区大港凯旋街与金源路交口的东南 侧凯旋街1027 #
联系电话	022-63233028 18602267396

产品详情

概述 tws802h (thad58/kb nh) 口型壁挂式扩音对讲电话机采用一体化设计, 箱体采用abs工程塑料注塑成型, 不锈钢紧固件, 外形美观, 内置隔爆腔, 防护和防腐性能好。具有背景噪音抑制、回声消除、通话音量可调等功能, 并提高了话机抗干扰能力和信号控制的可靠性, 保证在高噪音恶劣工业环境中的指令广播和通话效果。 tws802h (thad58/kb nh) 口型壁挂式扩音对讲电话机具有的点呼、组呼功能, 主叫时, 通过拨号或缩位拨号方式, 进行点呼或组呼, 被叫方摘机可进行双工通话, 被叫时听到广播后, 摘机即可与对方通话。

产品特点 外壳采用abs注塑成型, 具有良好的耐腐蚀、防护和抗冲击性能; 每部话站具备独立电源及功放; 大屏液晶显示, 具有来电显示、故障自测功能 摘挂机开关采用磁感应开关技术, 整机密封性能好, 提高挂机操作可靠性; 19位防水防腐按键; 具25w大功率输出, 最佳广播效果; 动圈式送话器采用特殊斜角设计, 可有效抑制背景噪音, 提高通话质量; 线路板采模块化设计, 检测维护方便。 钢管或电缆布线

技术规格 电气指标 供电电源: 220v 50hz ac 消耗功率: 小于10va/空载 50va/满负载 话机 手机电缆: pvc, 延伸长度1.5米 液晶显示: 70x40大屏幕液晶中文显示 拨号键盘: 19位标准键盘, 进口丹麦键 送话器: 特殊斜角抗噪送话器 扬声器功率: 0.25w (内置) 网络协议: tcp/ip、udp、arp、icmp 网络接口: rj45网口 功率放大器 输出功率: 最大50w 输出阻抗: 8/16欧姆

频率响应： 250~8000hz
失真度： 最大1.5%thd(在1000hz时)
机械指标 外形尺寸： 235x225x110mm
(长x宽x高) 重量： 1.4kg
颜色： 黑色
外壳材料： abs工程塑料
防护等级： ip54 ip65
出线口径： 3xg9 缩紧头 环境要求
工作温度： -40 至+70
相对湿度： <90%
大气压力： 86~106kpa

"TWS802H (THAD58/KB NH) 型 壁挂式手柄广播对讲话站"的录音功能为有，型号是THAD58/KBNH，
号码储存功能为有，品牌是同德龙，可视功能为无，来电显示是有