

欧标抗扭转矿用SHD-GC 5KV-25KV起重机电缆

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 欧标抗扭转矿用SHD-GC 5KV-25KV起重机电缆 |
| 公司名称 | 上海埃因电线电缆厂家 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:埃因电缆 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉村路333号 |
| 联系电话 | 17621745695 17621745695 |

产品详情

欧标抗扭转矿用SHD-GC 5KV-25KV起重机电缆

电缆结构

导体：多股绞合裸铜导体

绝缘层：交联聚乙烯（XLPE）

编织层：金属编织层，用于提供额外的机械保护和防护屏蔽。

外护套：聚氯乙烯（PVC）或橡胶等材料作为外护套

技术参数

额定电压：5kV至25kV

额定温度：-40 °C至+90 °C

抗拉强度：具有较高的抗拉强度，适用于起重机等设备的使用环境。

抗扭转性：具有良好的抗扭转性能，适用于起重机等设备频繁运动的场合。

产品应用

SHD-GC 5KV-25KV起重机电缆通常用于矿山和其他工业场所的起重机设备，包括桥式起重机、门式起重机、塔式起重机等。由于其特殊的结构设计，适用于频繁移动、扭转和弯曲的使用环境。

产品特性

耐热耐磨：具有良好的耐热性和耐磨性，适应高温和恶劣的工业环境。

抗化学腐蚀：XLPE绝缘层具有良好的抗化学腐蚀性，适用于受化学品影响的场合。

抗扭转：具有良好的抗扭转性能，适用于起重机等设备频繁运动的场合。