

## (供应) 耐高温PA尼龙波纹管 全网低

产品名称	(供应) 耐高温PA尼龙波纹管 全网低
公司名称	东莞市富宇轩电子有限公司
价格	2.00/米
规格参数	型号:ad10.0 公称外径:7.0*10.0 ( mm ) 材质:尼龙
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市虎门镇龙眼管理区
联系电话	86-076981512080 13790121872

### 产品详情

塑料波纹管采用“环型槽”式设计，使管材具有足够的抗压和抗冲击强度，同时又具有良好的柔韧性，质量轻，耐化学腐蚀性强等特点。目前波纹管有pe, pp, pa, pvc等材质。产品可根据客户要求开口。

尼龙pa波纹管性能特性：

产品材质：尼龙pa；

工作温度：-40度到+130度，短时间150度；

产品特性：高韧性、高抗冲、高耐温、复原性强、耐摩擦、表面光泽、承载强度大、耐酸、碱、润滑油、无机盐等；

应用领域：机床机械，电力工程，工业自成化，电子电器，汽车线束，通讯线路等。

"(厂家供应) 专业生产耐高温PA尼龙波纹管 全网最低"的结构形式为单壁波纹管，公称外径是7.0\*10.0 ( m m )，温度范围为-40度到+150度，材质是尼龙，型号为AD10.0，用途是电线护套，壁厚为1.5 ( mm )，

长度是100 ( m )