

塑料波纹管/阻燃线束管/尼龙波纹管 AD7-AD106品种齐全

产品名称	塑料波纹管/阻燃线束管/尼龙波纹管 AD7-AD106品种齐全
公司名称	海陵区鼎泰电气商行
价格	.00/米
规格参数	型号:ad13.0 公称外径:7--106 (mm) 材质:pe聚乙烯
公司地址	江苏泰州市海陵区西仓路138—15号
联系电话	86 0523 82936918 18262806918

产品详情

产品材质：	pe聚乙烯
工作温度：	-30 ~ + 90 短时可达 + 120
结构：	内部和外表均为波浪型
颜色：	黑色，其他颜色可以定做（根据需要可开口）
特性：	柔韧性好，表面光泽，耐摩擦，耐化学腐蚀
应用领域：	可用于仪表，控制柜，设备制造，工程安装，汽车线束，保护电缆电线不受外力磨损及绝缘
使用方法：	将电线电缆插入管内，再配上系列软管接头对应的型号使用

产品材质：	尼龙pa6
工作温度：	-30 ~ + 120 短时可达 + 140
结构：	内部和外表均为波浪型
颜色：	黑色，其他颜色可以定做（根据需要可开口）
特性：	强度高，韧性好，表面光亮，耐摩擦，耐化学腐蚀，性能优异，是软管中的高新产品。
应用领域：	可用于仪表，控制柜，设备制造，工程安装，汽车线束，保护电缆电线不受外力磨损及绝缘
使用方法：	将电线电缆插入管内，再配上系列软管接头对应的型号使用

产品材质：	改性pp聚丙烯
工作温度：	-30 ~ + 90 短时可达 + 120
结构：	内部和外表均为波浪型

颜色：	黑色，其他颜色可以定做（根据需要可开口）
特性：	强度较高，韧性较好，环保阻燃，耐摩擦，耐化学腐蚀
应用领域：	可用于仪表，控制柜，设备制造，工程安装，汽车线束，保护电缆电线不受外力磨损及绝缘
使用方法：	将电线电缆插入管内，再配上系列软管接头对应的型号使用

本公司生产销售产品【1】塑料波纹管：pe普通软管；pp阻燃软管；pa尼龙软管；ad7-ad106规格齐全。【2】配套各种规格的直接头；90度弯接头；固定支架；法兰座。【3】三通：y型可开式三通；t型可开式三通；t型橡胶三通；变径三通型号多多！ 实体店位
于江苏泰州市西仓路138-15号，电话0523-82936918,手机18262806918，qq 1224894677，附近的朋友可来看实样。塑料波纹管重量轻体积大，建议发货运物流；接头和三通以及固定支架类可发快递。具体运费根据大件数量才好确定。本产品不含税,普通税票加3%；增值税票加12%

塑料波纹管参数

型号	软管规格(ad)	内径×外径(mm)	弯曲半径(mm)	包装单位(m)
ad-7.0	ad7.0	4.5×7.0	13	200/500
ad-10.0	ad10.0	6.5×10.0	16	200
ad-11.6	ad11.6	8.0×11.6	18	100/500
ad-13.0	ad13.0	10.0×13.0	20	100/200
ad-15.8	ad15.8	12.0×15.8	30	100
ad-18.5	ad18.5	14.3×18.5	40	100
ad-21.2	ad21.2	17.0×21.2	45	100
ad-25.0	ad25.0	20.0×25.0	45	50/100
ad-28.5	ad28.5	23.0×28.5	50	50
ad-34.5	ad34.5	29.0×34.5	60	50
ad-42.5	ad42.5	36.0×42.5	70	50
ad-54.5	ad54.5	48.0×54.5	90	25
ad-67.2	ad67.2	56.0×67.2	110	25
ad-80.0	ad80.0	69.0×80.0	140	25
ad-106.0	ad106.0	91.0×106.0	170	25

"[厂家直销]塑料波纹管/阻燃线束管/尼龙波纹管 AD7-AD106品种齐全"的型号为AD13.0，公称外径是7--106（mm），材质为PE聚乙烯，用途是电线护套，壁厚为1.5（mm），温度范围是-40~90，长度为100（m）