

# 西门子PLC模块6GK7542-6UX00-0XE0代理商

产品名称	西门子PLC模块6GK7542-6UX00-0XE0代理商
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

## 产品详情

6GK75426UX000XE0通讯处理器 CP1542SP1 将一个SIMATIC S7ET 200SP 连接到工业以太网；开放式IE通讯 (TCP/IP ISOonTCP UDP) PG/OP S7 routing IP broadcast/multicast SNMPV1 DHCP Email IPV4/IPV6 timeofday synchronization via NTP access to web server of CPU BusAdapters required

6GK7542-6UX00-0XE0(EAN: 4047622199619 / UPC: 804766341816)通信处理器 CP 1542SP-1

### 产品信息细节

### 技术数据

### CAx数据

### 技术数据

产品类型名称CP 1542SP-1通信处理器 CP 1542SP-1，用于连接 SIMATIC S7-ET 200SP 到 工业以太网；开放式 IE 通信 (TCP/IP，ISO-on-TCP，UDP)，PG/OP，S7 路由，IP-Broadcast/Multicast，SNMPV1，DHCP，电子邮件，IPV4/IPV6，时间同步通过 NTP，网络服务器接入  
上，需要总线适配器。传输率传输率 在个接口处10 ... 100 Mbit/s接口接口数量 /  
符合工业以太网1电气连接数量 在个接口处 / 符合工业以太网2电气连接规格 在个接口处 /  
符合工业以太网通过 ET 200SP 总线适配器  
(RJ45、FC、SCRJ)，内置交换机供电电压，电流消耗，损耗功率电压类型 /  
电源电压DC供电电压24 V供电电压19.2 ... 28.8 V损耗功率 [W]6 W环境条件环境温度

在垂直安装时 / 运行期间-30 ... +50 ° C 在水平安装时 / 运行期间-30 ... +60 ° C  
存放期间-40 ... +70 ° C 运输期间-40 ... +70 ° C 相对湿度 25 ° C 时 / 无冷凝 / 运行期间  
/ 大值95 %防护等级

IPIP20结构形式, 尺寸和重量宽度60 mm高度117 mm深度74 mm净重0.18 kg紧固类型 35 mm DIN  
导轨安装是产品特点, 产品功能, 产品组件 / 常规模块数量 每个CPU / 大值2 备注每个CPU  
可以插接2个CP, 同时可运行BA Send和CM DPI功率数据 / 开放式通信可能的连接数 /  
适用于开放式通信 通过T模块 / 大值32数据量 用作TCP连接上各个ISO的有效数据 /  
适用于开放式通信 / 通过T模块 / 大值65536 byte功率数据 / S7 通讯可能的连接数 / 用于S7 通信  
大值16 OP连接时 / 大值16功率数据 / 多协议运行有效连接数量 / 多协议运行时32产品功能 /  
管理, 配置, 项目组态产品功能 / MIB支持是协议 / 支持 SNMP v1是 SNMP v3否 DCP是  
LLDP是组态软件 需要STEP 7 Professional V14 (TIA Portal) 或更高识别和维护功能 I&M0 -  
设备专有信息是 I&M1 - 设备标识/地点标识是产品功能 / 诊断产品功能 / 基于网络的诊断是; 通过ET  
200SP CPU产品功能 / 安全产品功能 禁用物理端口通讯是产品功能 / 时间产品功能 / SICLOCK  
支持是产品功能 / 转发时间同步否协议 / 支持 NTP是 NTP (安全) 否时钟同步 NTP  
服务器的是标准, 规格, 许可 / 危险环境资格证明 / CCC / 适用于防爆区符合GB 标准是; GB3836.1,  
GB3836.8 作为标识Ex nA IIC T4 Gc

6ES7 221-1BH22-0XA8EM221 16入 24VDC, 开关量6ES7 221-1BF22-0XA8EM221 8入  
24VDC, 开关量6ES7 221-1EF22-0XA0EM221 8入 120/230VAC, 开关量6ES7 222-1BF22-0XA8EM222  
8出 24VDC, 开关量6ES7 222-1EF22-0XA0EM222 8出 120V/230VAC, 0.5A 开关量6ES7  
222-1HF22-0XA8EM222 8出 继电器6ES7 222-1BD22-0XA0EM222 4出 24VDC 固态 - MOSFET6ES7  
222-1HD22-0XA0EM222 4出 继电器干触点6ES7 223-1BF22-0XA8EM223 4入/4出  
24VDC, 开关量6ES7 223-1HF22-0XA8EM223 4入 24VDC/4出 继电器6ES7 223-1BH22-0XA8EM223  
8入/8出 24VDC, 开关量6ES7 223-1PH22-0XA8EM223 8入 24VDC/8出 继电器6ES7  
223-1BL22-0XA8EM223 16入/16出 24VDC, 开关量6ES7 223-1PL22-0XA8EM223 16入 24VDC/16出  
继电器6ES7 223-1BM22-0XA8EM223 32入/32出 24VDC, 开关量6ES7 223-1PM22-0XA8EM223  
32入 24VDC/32出 继电器6ES7 231-0HC22-0XA8EM231 4入\*12位精度, 模拟量6ES7  
231-7PB22-0XA8EM231 2入\*热电阻, 模拟量6ES7 231-7PD22-0XA8EM231 4入\*热电偶, 模拟量6ES7  
232-0HB22-0XA8EM232 2出\*12位精度, 模拟量6ES7 235-0KD22-0XA8EM235  
4入/1出\*12位精度, 模拟量6ES7 277-0AA22-0XA0EM277 PROFIBUS-DP接口模块6GK7  
243-2AX01-0XA0CP243-2 AS-i接口模块6ES7 253-1AA22-0XA0EM253 位控模块6ES7  
241-1AA22-0XA0EM241 调制解调器模块6GK7 243-1EX00-0XE0CP243-1工业以太网模块  
与下一个型号进价18906GK7 243-1GX00-0XE0CP243-1IT 工业以太网模块附件6ES7  
291-8GF23-0XA0MC291,新CPU22x存储器盒,64K6ES7 291-8GH23-0XA0256KB6ES7  
297-1AA23-0XA0CC292,CPU22x时钟/日期电池盒6ES7 291-8BA20-0XA0BC293,CPU22x电池盒6ES7  
290-6AA20-0XA0扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM6ES7  
901-3CB30-0XA0编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关,5m6ES7  
901-3DB30-0XA0编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口,5-开关6ES7  
292-1AD20-0AA0CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸6ES7  
292-1AE20-0AA0CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸6ES7  
292-1AG20-0AA0CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸6AV6  
640-0AA00-0AX0TD400C文本显示器6ES7272-0AA30-0YA1 TD200文本显示器6EP1 332-1SH31专为S7 - 200  
设计电源,24V/3.5A 可并联5个