塑料挤出机,20~90塑料PP管材生产线

产品名称	塑料挤出机,20~90塑料PP管材生产线
公司名称	江苏飞鸽友联机械有限公司
价格	210000.00/台
规格参数	品牌:飞鸽友联 型号:sj65 管径范围:20-90(mm)
公司地址	江苏省张家港市凤凰镇韩国工业园飞翔路8号
联系电话	0512-56762818 15151584562

产品详情

公司简介

江苏飞鸽友联机械有限公司是一家专业从事研究,制造生产和销售塑料挤出和回收设备的高新技术企业。公司位于美丽的港口城市——张家港,这里有便利的交通,距离上海仅150km.

吸收了西欧最新的工艺和设计后,我们不断地创新,专业致力于生产塑料挤出机和回收设备,主要包括:pvc、hdpe、ppr管材线,pvc型材设备,木塑挤出设备和塑料片材设备以及相配套的各种辅机;pe薄膜,pet瓶回收生产线和造粒生产线。作为您专业的合作伙伴,凭借已掌握的和核心技术和不断地创新,我们为您提供专业的、综合的全套解决方案。

随着多年的研发,我们的设备已销往中东,东南亚,南美和欧洲等市场。除了宝贵的经验,我们收到了客户的普遍肯定和信任。

我们始终坚持"诚信,发展,创新,共赢"的理念,希望可以广交国内外客户,向你们提供优质的产品,技术和服务。"做好机器做好人"是我们公司的宗旨。

我们公司的网址是:http://www.faygo.net/

工厂车间图片

设备主要技术参数

siz55主要参数:

螺杆、机筒

材料38crmoala,渗氮表面镀硬铬,螺棱音 分进行双金属处理,提高耐磨性能

	_
	渗氮层深度0.5~0.7mm,表面硬度800~
	900hv
螺杆直径	55/105mm
螺杆有效工作长度	1070mm
螺杆转速	1 ~ 40rpm
主电机功率	18.5kw
主电机调速	采用海利普 18.5kw变频器调速
减速箱和分配箱	江阴齿轮箱制造有限公司生产的减速箱
	和分配箱
定量喂料系统	采用不锈钢喂料料斗,配搅拌机构防止
	架桥现象
定量喂料电机功率	0.75kw
定量喂料电机调速	0.75kw 海利普变频器
机筒加热	铸铝加热器,带风机冷却(苏州斯奥克
	风机)
机筒加热功率	12kw
生产能力	80 ~ 100kg/h
主要电器	日本欧姆龙温控表,西门子接触器
配套装置	合流芯安装有熔体压力传感器,螺杆芯
	部调温装置,通过循环导热油进行螺杆
	芯部的温度控制,真空排气系统,真空
	度0~0.075mpa

sjz65主要参数:

	_
螺杆、机筒	材料38crmoala,渗氮表面镀硬铬,螺棱部
	分进行双金属处理,提高耐磨性能
	渗氮层深度0.5~0.7mm,表面硬度800~
	900hv
螺杆直径	65/132mm
螺杆有效工作长度	1430mm
螺杆转速	1 ~ 40rpm
主电机功率	37kw
主电机调速	采用海利普 37kw变频器调速
减速箱和分配箱	江阴齿轮箱制造有限公司生产的减速箱
	和分配箱
定量喂料系统	采用不锈钢喂料料斗,配搅拌机构防止
	架桥现象
定量喂料电机功率	0.75kw
定量喂料电机调速	0.75kw 海利普变频器
机筒加热	铸铝加热器,带风机冷却(苏州斯奥克
	风机)

机筒加热功率	24kw
生产能力	150 ~ 250kg/h
主要电器	日本欧姆龙温控表,西门子接触器
配套装置	合流芯安装有熔体压力传感器,螺杆芯
	部调温装置,通过循环导热油进行螺杆
	芯部的温度控制,真空排气系统,真空
	度0~0.075mpa

sjz75主要参数:

螺杆、机筒	采用38 crmoala,并调质及氮化处理,
screw, barrel	氮化深度0.5-0.7mm,氮化硬度hv800-900
	screw and barrel material 38crmoala,nitriding,
	hitriding layer thickness:0.5 ~ 0.7mm,
	surface rigidity:800 ~ 900hv
螺杆直径	75mm
screw diameter	
螺杆长径比	30 : 1
screw length/diameter	
ratio	
主电机功率	55kw
main motor power	
主电机调速	采用abb55kw变频器调速
main motor timing method	adopt abb 55kw ac inverter
减速箱	zlyj225硬齿面减速箱
gear box	zlyj225 rigid gear surface gear box
机筒加热功率	4kw × 5⊠
barrel heating	4kw × 5zone
主要电器	日本欧姆龙温控表,西门子接触器,苏州铨盛数显表,上海天逸按钮
main electrical equipment	apanese omron temperature control meter, siemens contactor,

	shanghai tayee button and indicator light ,	
	suzhou chuangshuan digital display meter	
产量	80-160	
output(kg/h)		

sj90主要参数:

螺杆、机筒 采用38 crmoala,并调质及氮化处理 螺杆直径 90mm 螺杆长径比 30:1

主电机功率 90kw 主电机调速 采用海利普90kw变频器调速 机筒加热 采用铸铝加热器,带风机冷却

加热功率 5.4kw×5区 减速箱 zlyi280硬齿面减速箱

主要电器上海亚泰温控表,苏州西门子接触器产量180~240kg/h

sj120主要参数:

螺杆、机筒 screw /barrel 采用38

crmoala,并调质及氮化处理(内表面渗氮研磨hv720),屏障形两级混炼pe专用螺杆.screw and barrel material 38crmoala, nitriding, (inner surface nitriding grinding hv720), barrier- two levels mixing pe special screw.

螺杆直径 screw diameter 120mm 螺杆长径比 screw length/diameter ratio 30:1

主电机功率 main motor power 185kw西安西玛电机 185kw xian simo dc motor 主电机调速 main motor speed adjusting 采用英国欧陆直流调速 adopt british eurotherm dc inverter

机筒加热 barrel heating 采用不锈钢外壳,铸铝加热器,带风机冷却(苏州斯奥克风机) adopt stainless steel shell, foundry aluminum electrical heater, fan cooling(suzhou aux fan cooler)

加热功率 heating power 8kw x 6区 8kw x 6 zone

减速箱 gear box zlyj375硬齿面减速箱 zlyj375 rigid gear surface gear box

主要电器 main electrical equipment 日本欧姆龙温控表,苏州西门子接触器,上海天逸按钮,苏州铨盛数字显表,电气线路排列整齐,颜色分明,标号准确 japanese omron temperature control meter siemens contactor shanghai tayee button and indicator light suzhou chuangshuan digital display meter

产量 output 280~450kg/h

售后及其他:

- 1、供货方式:供方工厂交货、简易包装,供方代办托运,费用由需方负责。
- 2、付款方式:合同签定需方支付总货款的30%作为定金,合同生效,设备验收合格,发货前付清余款。
- 3、质量保证:该设备按本企业标准执行,机械保修期为一年,主要电器半年。

- 4、验收方法:设备加工完成后、需方派人到供方工厂验收提货,如需试机,需方提供塑料原料。
- 5、技术与售后服务供方承担下列技术与售后服务义务提供现场安装指导;负责设备的现场调试;负责对需方人员的上岗前操作维护培训;机组无偿保修一年(因需方操作不当引起的损坏收取成本费),并长期保证备品备件供应,只收到成本费。长期提供技术咨询服务
- 6、交货期:合同签订并收到定金后45个工作日内完成机组加工制造,具备出厂验收的条件。
- 7、本报价有效期为半年

客户现场调试图片:

我们还能为您提供下列整套塑料设备:

- 01、pvc/hdpe/ppr/pe-rt供水、燃气管材生产线
- 02、pe/pvc/pp单(双)波纹管材生产线
- 03、pvc异型材生产线和发泡挤出生产线
- 04、pe/pp木塑和pvc木塑(发泡)宽幅板材生产线
- 05、pe/pp薄膜破碎清洗生产线
- 06、pet瓶回收生产线和造粒生产线
- 07、全套方案工艺方案及整厂交钥匙工程

江苏飞鸽友联机械有限公司(江苏省张家港市凤凰镇韩国工业园飞翔路8号)

http://www.faygoplast.com

内贸部 联系人:田贞胜

tel: 0512-56762818

fax:0512-56762800gg:2249597374

mobile phone:15262320499

e-mail:compressor4000@nj-hengda.com

"塑料挤出机,20~90塑料PP管材生产线"的可生产管材类型为PE管,PP管,PPR管,型号是SJ65,品牌为飞鸽友联,管径范围是20-90(mm),挤出能力为50-100(kg/h)