

西门子PLC模块6GK7543-6WX00-0XE0代理商

产品名称	西门子PLC模块6GK7543-6WX00-0XE0代理商
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

6GK75436WX000XE0通讯处理器 CP1543SP1 将一个SIMATIC S7ET 200SP 连接到工业以太网;
安全(防火墙和 VPN) Open IE通讯 (TCP/IP ISOonTCP UDP) PG/OP S7 路由 IP 广播/组播 SNMPV1/V3
DHCP secure email PV4/IPV6 支持SINEMA 远程连接自动配置, 通过NTP 时钟同步, access to web server
of CPU bus adapter required。

6GK7543-6WX00-0XE0(EAN: 4047622403570 / UPC: 804766358715)通信处理器 CP 1543SP-1

产品信息细节

技术数据

CAx数据

技术数据

产品类型名称CP 1543SP-1通信处理器 CP 1543SP-1, 用于连接 SIMATIC S7-ET 200SP 到 工业以太网;
安全(防火墙和 VPN) 开放式 IE 通信 (TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP) PG/OP, S7 路由, IP-
Broadcast/Multicast, SNMP 1版/3版, DHCP, 安全电子邮件, IPV4/IPV6, 支持 SINEMA 远程连接, 带
自动配置, 时间同步通过 NTP, 网络服务器接入上, 需要总线适配器。传输率传输率
在个接口处10 ... 100 Mbit/s接口接口数量 / 符合工业以太网1电气连接数量 在个接口处 /
符合工业以太网2电气连接规格 在个接口处 / 符合工业以太网通过 ET 200SP 总线适配器
(RJ45、FC、SCRJ), 内置交换机供电电压, 电流消耗, 损耗功率电压类型 /

电源电压DC供电电压24 V供电电压19.2 ... 28.8 V损耗功率 [W]6 W环境条件环境温度
在垂直安装时 / 运行期间-30 ... +50 °C 在水平安装时 / 运行期间-30 ... +60 °C
存放期间-40 ... +70 °C 运输期间-40 ... +70 °C相对空气湿度 25 °C时 / 无冷凝 / 运行期间
/ 大值95 %防护等级
IPIP20结构形式, 尺寸和重量宽度60 mm高度117 mm深度74 mm净重0.18 kg紧固类型 35 mm DIN
导轨安装是产品特点, 产品功能, 产品组件 / 常规模块数量 每个CPU / 大值2 备注每个CPU
可以插接2个CP, 同时可运行BA Send和CM DP功率数据 / 开放式通信可能的连接数 /
适用于开放式通信 通过T模块 / 大值32数据量 用作TCP连接上各个ISO的有效数据 /
适用于开放式通信 / 通过T模块 / 大值65536 byte功率数据 / S7通信可能的连接数 / 用于S7通信
大值16 OP连接时 / 大值16功率数据 / 多协议运行有效连接数量 / 多协议运行时32功率数据 / IT
功能可能的连接数 作为电子邮件客户端 / 大值1产品功能 / 管理, 配置, 项目组态产品功能 / MIB
支持是协议 / 支持 SNMP v1是 SNMP v3是 DCP是 LLDP是组态软件 需要STEP 7 Professional V14
(TIA Portal) 或更高识别和维护功能 I&M0 - 设备专有信息是 I&M1 - 设备标识/地点标识是产品功能 /
诊断产品功能 / 基于网络的诊断是; 通过ET 200SP CPU产品功能 / 安全防火墙规格状态检查产品功能 /
VPN连接时IPSec, SINEMA RC加密运算法类型 / VPN连接时AES-256, AES-192, AES-128, 3DES-168,
DES-56验证法类型 / VPN连接时预共享密钥 (PSK), X.509v3证书哈希算法类型 / VPN连接时MD5,
SHA-1可能的连接数 / VPN连接时4产品功能 断开不必要的服务是 禁用物理端口通讯是
非法访问日志文件是产品功能 / 时间产品功能 / SICLOCK支持是产品功能 / 转发时间同步否协议 / 支持
NTP是 NTP (安全) 是时钟同步 NTP服务器的是标准, 规格, 许可 / 危险环境资格证明 / CCC /
适用于防爆区符合GB标准是; GB3836.1, GB3836.8 作为标识Ex nA IIC T4 Gc

6ES75901AE800AA0S71500 安装导轨: 482 mm 6ES75901AC400AA0S71500 安装导轨: 245
mm 6ES75901AB600AA0S71500 安装导轨: 160
mm 6ES75921AX000AA0标签, 25mm模板适用, 100片 6ES75922AX000AA0标签, 灰色,
35mm模板适用, 100片 6ES75922CX000AA0标签, 黄色, 35mm模板适用, 100片 6ES75921AM000XB035mm模
板前连接器, 螺钉型, 40针, 含4根跳线 6ES75921BM000XB035mm模板前连接器, 快连型, 40针, 含4
根跳线 6ES75921BM000XA025mm模板前连接器, 快连型, 40针, 含4根跳线 6ES75905AA000AA0用于
连接PE (地) 到S71500安装导轨的接地元件, 对于2000mm的安装导轨是必须的
每个包装20片 6ES75911AA010AA0S71511/13CPU显示面板 6ES75908AA000AA0S71500
PS/PM供电模板连接头, 内含10片 6ES75280AA707AA0接口模块 (6ES7 1555AA000AB0) 前盖板5片/包 6ES7
5280AA007AA0I/O模块前盖板5片/包, 35mm模板适用 6ES75280AA000AA0I/O模块前盖板5片/包, 25mm模
板适用 6ES75900AA000AA0U型连接器, 5片/包 6ES75923AA000AA0跳线, 20片/包 6ES75905CA000AA035m
m模块屏蔽套件: 含屏蔽端子, 框架以及24VDC接线端 6ES75905CA000AA025mm模块屏蔽套件: 含屏蔽
端子, 框架以及24VDC接线端 6ES75905BA000AA0模拟量/技术模板专用屏蔽端子