

# 西门子PLC模块6ES7540-1AD00-0AA0代理商

产品名称	西门子PLC模块6ES7540-1AD00-0AA0代理商
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

## 产品详情

6ES75401AD000AA0PtP RS232通讯模块6ES7540-1AD00-0AA0(EAN: 4025515079903 / UPC: 887621139506)CM PTP RS232 BA

### 产品信息细节

### 技术数据

### CAx数据

### 技术数据

SIMATIC S7-1500, CM PTP RS-232 BA 通讯模块针对 串行连接 RS-232, 空闲端口, 3964(R), USS, 19200 kBit/s, 9针 Sub-D 连接器一般信息产品类型标志CM PtP RS 232 BA产品功能 I&M 数据是; I&M 0 快速启动是附带程序包的 STEP 7 TIA 端口, 可组态 / 已集成, 自版本V12 / V12 STEP 7 可组态/ 已集成, 自版本V5.5 SP2, 带 GSD 文件 PROFIBUS 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上 - / - PROFINET 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上V2.3安装方式/安装导轨安装是; S7-1500 型材导轨电源电压电源规格系统电源输入电流耗用(额定值) 50 mA; 来自背板总线功率来自背板总线的功率输出0.75 W功率损失功率损失, 典型值0.6 W地址范围每个模块的地址空间 输入端8 byte物理接口RS 232 传输速率, 大值19.2 kbit/s 导线长度, 大值15 m RS 232 伴随信号RTS, CTS, DTR, DSR, RI, DCD协议集成协议自由端口— 报文长度, 大值1 kbyte— 每个字符的位数7 或 8— 停止位数量1 或 2 位— 奇偶校验无、偶数、奇数、始终为 1、始终为 0、任意3964 (R)— 报文长度, 大值1 kbyte— 每个字符的位数7 或 8— 停止位数量1 或 2 位— 奇偶校验无、偶数、奇数、始终为 1、始终为 0、任意报文缓冲器 报文的缓冲存储器2 kbyte 可缓冲报文的数量255报警/诊断/状态信息诊断功能是报警 诊断报警是 过程报警否诊断

断线是诊断显示 LED RUN LED是;绿色 LED ERROR LED是;红色 LED 接收 RxD是;黄色 LED  
发送 TxD是;黄色 LED电位隔离在背板总线接口之间是绝缘绝缘测试,使用707 V  
DC(测试类型)环境要求运行中的环境温度 水平安装,小值0 °C 水平安装,大值60 °C  
垂直安装,小值0 °C 垂直安装,大值40 °C参考海平面的运行高度 大海拔安装高度5 000 m;  
安装海拔高度的限制 >2 000 m,请见 ET 200MP 系统手册分布式运行在 SIMATIC S7-300是在 SIMATIC  
S7-400是在 SIMATIC S7-1500是在标准 PROFINET  
控制器是尺寸宽度35 mm高度147 mm深度127 mm重量重量,约0.22 kg

Smart700IE 6AV6 648-0BC11-3AX0Smart 1000IE 6AV6 648-0BE11-3AX06AV6645-0BB01-0AX0177PN6AV  
6381-2BP07-0AV0WICC7.06AV6647-0AB11-3AX0KTP6006AV2124-0GC01-0AX0 TP7006AV2124-0MC01-0A  
X0 TP12006AV2124-0QC02-0AX0TP15006AV6647-0AE11-3AX0KTP1000  
彩色DP6AV6647-0AF11-3AX0KTP1000 彩色PN6AV6647-0AD11-3AX0KTP600彩色PN6AV6  
647-0AC11-3AX0KTP600彩色DP6AV6 647-0AB11-3AX0KTP600单色PN6AV6647-0AK11-3AX0 KTP400彩色  
PN6AV6 647-0AA11-3AX0KTP400单色  
PN6AV2124-1MC01-0AX0KP1200 6AV6647-0AG11-3AX0TP1500PN6AV2124-1GC01-0AX0KP700