

水质分析仪 水产养殖水质分析仪

产品名称	水质分析仪 水产养殖水质分析仪
公司名称	费尔伯恩实业发展（上海）有限公司
价格	2380.00/台
规格参数	品牌:boen 型号:boen-085 检测项目:色度,浑浊度,ph
公司地址	上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心A栋2001室
联系电话	0-02161843682 13296253682

产品详情

水质分析仪 水产养殖水质分析仪

技术参数测定范围：氨氮为0.00～5.00mg/l总磷为0.00～2.00mg/l光源：硅光二极管波长：420～425nm和620～625nm精度：±0.01～±0.2mg/l方法：采用国标纳氏试剂检测方法，使样品溶液呈黄色。使用环境：温度0～40℃，相对湿度0～90%（无冷凝）电池寿命：1×9v，40小时以上。关机：用完比色计后，按“开/关”关机。尺寸：180×68×26mm重量：202g（含电池）

电池安装将电池两极与电池帽两端按紧，并放入电池槽内，盖上电池盖即可。仪器特点1.无可动部件，灵敏度高（测定下限氨氮为0.10mg/l，总磷为0.05mg/l。）；2.动态线性范围宽（氨氮0.10～5.00mg/l，总磷0.05～1.50mg/l）；3.样品和试剂用量少，分析速度快（测量一个样品只需3到5分钟）；4.脉冲供电，耗电率低（一节9v电池可使用40小时以上）；5.体积小、重量轻、操作方便（整机重200g）

这一款水质分析仪 水产养殖水质分析仪 可分别用于测定水样中的氨氮与总磷的浓度，其中氨氮浓度变化范围为0～5.00mg/l，总磷的浓度变化范围为0～2.00mg/l。液晶显示屏以mg/l来直接显示氨氮的浓度。本仪器采用一节9v电池供电，本仪器软件中设置了省电状态，所以一节电池可用40小时以上。完成测量过程后，请按“开/关”键，切断电源。仪器配有两个专用的比色皿，标配测定氨氮激活剂2瓶，总磷激活剂1瓶，总磷试剂一袋，一节9v电池，一本仪器使用手册，一张擦布，一只取样瓶，吸管，均放在塑料箱内。请注意：本公司保留修改产品的设计、结构和外观的权利，如有改变，已更新为标准。

公司承诺本仪器在出厂前经过严格的测试，满足说明书上的各项要求。

安全警告请在使用仪器前详细阅读使用手册。需特别注意所有的危险及警告信息。如不能按要求操作，可能使操作者受伤或对仪器产生损坏。作为良好的实验室操作规程，请详细了解测定过程中所用试剂，在使用前阅读产品标签和材料安全数据表。在接触化学药品前戴防护眼镜是良好的操作规范，请认真按说明操作。如果接触到化学药品，立刻用水彻底清洗。如果对试剂或操作过程有疑问，请联系本公司。

危害信息提示如果存在多种危害，本手册将使用标语（危险、警告、注意）尽量避免危险的发生。

"水质分析仪 水产养殖水质分析仪"的类型为便携式水质分析仪，型号是BOEN-085，适用行业为水厂化验室，检测项目是色度,浑浊度,PH，品牌为BOEN，加工定制是否