

LEICI/雷磁DZS-708 台式多参数水质分析仪 水质分析仪

产品名称	LEICI/雷磁DZS-708 台式多参数水质分析仪 水质分析仪
公司名称	上海玖荣实业有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	品牌:leici/雷磁 型号:dzs-708 检测项目:ph,盐度,溶解氧
公司地址	上海市杨浦区邯郸路8号701号席位
联系电话	18721919240

产品详情

详细描述

产品特点

采用大屏幕5.7英寸触摸屏，中文设计，操作方便
可同时测量ph/px、orp、离子浓度、溶解氧、饱和度、温度
随机提供多种常用离子模式如：h+、ag+、na+、k+、nh4+、cl-、f-、no3-、bf4-、cn-、cu2+、pb2+、ca2+等 的离子电极，便可自己建立自定义离子模式
支持glp规范，可存贮2200套测量数据
具有查阅、打印、删除测量数据功能。允许查阅当前测量模式下的使用参数和上一次的标定数据
支持零氧标定和满度校准
具有标准rs-232和usb接口，配合专用的雷磁仪器通信软件，可以实现与pc的连接
三种测量模式：连续测量模式、定时测量模式和平衡测量模式

技术规范

技术参数/型号		dzs-708	dzs-708-a	dzs-
仪器级别			ph：0.01级，电导率：0.5级	
测量参数		ph/px,电导率,溶解氧,温度	ph/px,电导率,,温度	ph/px,溶
测	ph/px：	(-2.000 ~ 19.999)		
量				

范 围	orp :	(-1999.99 ~ 1999.99)mv		
	电导率 :	0.000 μ s/cm ~ 199.9ms/cm		-
	电阻率 :	0.00 .cm ~ 20.00m .cm		-
	t ds :	0.000 mg/l ~ 19.99g/l		-
	盐度 :	(0.0 ~ 8.00)%		
	溶解氧浓度 :	(0.00 ~ 19.99)mg/l	-	
	溶解氧饱和度 :	(0.0 ~ 199.9)%	-	
	溶解氧响应时间 :	不大于45s (20 ° c时90%响应)	-	
	离子浓度 :	(0 ~ 19990) , 单位ug/l、 mg/l、 g /l、 mol/l、 mmol/l		
温度 :	(-5.0 ~ 135.0)			
分 辨 率	ph/px :	ph/px : 0.01、 0.001ph		
	orp :	0.001 μ s/cm		
	溶解氧浓度 :	0.01mg/l	-	
	溶解氧饱和度 :	0.1%	-	
温度 :	0.1			
基 本 误 差	ph/px :	ph/px : \pm 0.002px \pm 1个字		
	orp :	\pm 0.03%fs		
	电导率 :	\pm 0.5%fs		-
	t ds :	\pm 0.5%fs		-
	盐度 :	\pm 0.1%		-
	溶解氧浓度 :	\pm 0.50mg/l	-	
	溶解氧饱和度 :	\pm 10.0%	-	
温度 :	\pm 0.5 \pm 1个字			
仪 器 功 能	自动温度补偿 :	ph : (0.0 ~ 100.0) ,电导 : (0. 0 ~ 100.0) ,溶解氧 : (0.0 ~ 40.0)		
	glp 离子模式	符合 储存多种常用离子模式如 : h+、 a g+、 na+、 k+、 nh4+、 cl-、 f- 等 , 可自建离子模式		
	测量模式	3种 (连续、 定时和平衡)		
	零氧 , 满度标定	支持	-	
	数据存储	2200套		
	查阅、 删除和打印	支持		
	显示	触摸式 , 大屏幕lcd , 全中文操作 界面		
	通讯接口	rs-232,usb		
	软件	rex数据采集软件		
	电源	直流通用电源(9v dc , 800ma , 内正 , 外负)		
机箱外型编号	wxs-a009-1			
尺寸 (mm) ,重量 (kg)	250 \times 195 \times 100, 2kg			

"供应 LEICI/雷磁DZS-708 台式多参数水质分析仪 水质分析仪"的类型为多参数水质分析仪 , 型号是DZS-708 , 适用行业为水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆 , 品牌是LEICI/雷磁 , 检测项目为PH,盐度,溶解氧 , 加工定制是否 , 测量范围为pH/pX