

专业滚筒筛选机|砂石滚筒筛|粮食筛选机|筛选机

产品名称	专业滚筒筛选机 砂石滚筒筛 粮食筛选机 筛选机
公司名称	郑州博杰特机械设备有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:筛粉机 物料运行轨迹:直线振动筛
公司地址	河南郑州市中原区须水镇
联系电话	86-037186551633 13938435066

产品详情

滚筒筛主要有电机、减速机、滚筒装置、机架、密封盖、进出料口组成。工作时电动机经减速机与滚筒装置通过联轴器连接在一起，驱动滚筒装置绕其轴线转动。当物料进入滚筒装置后，由于滚筒装置的倾斜与转动，使筛面上的物料翻转与滚动，使合格物料经滚筒外圆的筛网排出，不合格的物料经滚筒末端排出。由于物料在滚筒内的翻转、滚动，使卡在筛孔中的物料可被弹出，可防止筛孔堵塞。华盛铭重工滚筒筛配套有拍打装置，利用主电机多余的能量来传动，不管物料有多么粘，都能轻松筛分，不存在筛孔堵塞现象。

滚筒筛适用范围：1.石料场中用于大小石子分级.以及分离出泥土和石粉.2.沙石场中用与沙石分离.3.煤炭行业用于块煤与煤粉分离以及洗煤(洗煤机械的组成部分)4.化工行业,选矿行业用于大小块状物分级及分离粉状物质.滚筒筛技术参数:

型号	筒体规格(m)	筒体倾角	筒体转速(转/分)	筛孔尺寸(mm)	最大进料粒度(mm)	产量(m3/h)		电机功率(kw)
						筛孔(2mm)	筛孔(20mm)	
gts820	0.8x2	6 °	32	2-20	网孔尺寸x27.5	7	30	3
gts830	0.8x3	6 °	32	2-20	网孔尺寸x28.5	8	50	3
gts1030	1x3	6 °	25	2-20	网孔尺寸x210.5	10	60	4
gts1040	1x4	6 °	25	2-20	网孔尺寸x211.5	11	80	4
gts1230	1.2x3	6 °	20	2-20	网孔尺寸x212.5	12	100	5.5
gts1240	1.2x4	6 °	20	2-20	网孔尺寸x214.5	14	120	5.5

gts1250	1.2x5	6 °	20	2-20	网孔尺寸x215.5	140	5.5
gts1530	1.5x3	6 °	17	2-20	网孔尺寸x216.5	120	5.5
gts1540	1.5x4	6 °	17	2-20	网孔尺寸x218.5	150	7.5
gts1550	1.5x5	6 °	17	2-20	网孔尺寸x220.5	180	11
gts1560	1.5x6	6 °	17	2-20	网孔尺寸x222.5	200	11

以上规格及筛网尺寸均可根据要求改动定制

圆振动筛由支承结构、电机、筛箱、激振器、底座组成,机架结构采用先进的铆钉连接,大幅提高了设备使用寿命,独特的减振装置减少了对机架的冲击力。它是一种做圆形振动、多层数、高效新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，物料筛淌线长，筛分规格多，具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点，该振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。

圆振动筛的特点：

- 1、采用倾斜角结构、小振幅、高频率,使设备筛选效率高。
- 2、采用块偏心作为激振力，激振力强。
- 3、采用轮胎联轴器，柔性连接，运转平稳。
- 4、筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓，结构简单，维修方便快捷。
- 5、筛分效果高。
- 6、振动噪音小，坚固耐用。
- 7、维修方便，使用安全。

功格与性能参数表：

	筛网面积(m2)	筛孔尺寸(mm)	最大进料尺寸(mm)	处理能力(m3/h)	振动功率(r/min)	双振幅(m)	电机功率(kw)	筛面倾角(度)	筛面规格(mm)	总重量(kg)
2yk1225	6	4-50	400	8-60	800-970	8	5.5	20	1200 × 2500	2500
3yk1225	9	4-50	400	10-70	800-970	8	5.5	20	1200 × 2500	2850
2yk1230	7.2	4-50	400	12-78	800-970	8	7.5	20	1200 × 3000	3000
3yk1230	10.8	4-50	400	13-80	800-970	8	7.5	20	1200 × 3000	3600
2yk1237	8.88	4-50	400	15-86	800-970	8	7.5	20	1200 × 3700	3600

									0		
3yk1237	13.22	4-50	400	16-90	800-970	8	7.5	20	1200 × 370	4200	
									0		
2yk1535	10.5	5-50	400	20-125	800-970	8	11	20	1500 × 350	4890	
									0		
3yk1535	15.75	5-50	400	21-125	800-970	8	11	20	1500 × 350	5700	
									0		
2yk1545	13.5	5-50	400	22-150	800-970	8	15	20	1500 × 450	5330	
									0		
3yk1545	20.25	5-50	400	22-150	800-970	8	15	20	1500 × 450	5800	
									0		
2yk1548	14.4	5-50	400	22.5-162	800-970	8	15	20	1500 × 480	5980	
									0		
3yk1548	21.6	5-50	400	22.5-162	800-970	8	15	20	1500 × 480	6600	
									0		
2yk1848	17.28	5-80	400	25-206	750	11	15	20	1800 × 480	7080	
									0		
3yk1848	25.92	5-80	400	32-276	800-970	8	18.5	20	1800 × 480	7600	
									0		
2yk1854	19.44	5-80	400	32-312	800-970	8	18.5	20	1800 × 540	8150	
									0		
3yk1854	29.16	5-80	400	32-312	800-970	8	22	20	1800 × 540	8840	
									0		
2yk2160	25.2	5-100	400	50-475	970	8	30	20	2100 × 600	9780	
									0		
3yk2160	37.8	5-100	400	50-475	970	8	30	20	2100 × 600	10800	
									0		
2yk2460	28.8	5-100	400	65-550	970	8	37	20	2400 × 600	13600	
									0		
3yk2460	43.2	5-100	400	70-620	970	8	37	20	2400 × 600	15600	
									0		

24小时服务电话15981876738

电话 0371 67845563

传真0371 67845513

qq 1481612869

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员。

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

"专业滚筒筛选机|砂石滚筒筛|粮食筛选机|筛选机厂家"的筛网规格为定制，进料粒度<是以定制规格（m m），筛孔尺寸为定制（mm），筛面层数是定制，应用领域为化工,食品,制药,选矿,煤炭,冶金，加工定制是是，类型为筛粉机，重量是1000（kg），型号为830，筛网材料是金属丝编织网，物料运行轨迹为直线振动筛，适用对象是塑料,铝、锌等金属灰,沙子、泥土,螺丝,粮食，用途为工业用，品牌是博杰特，产品

类型为全新，生产能力是10--50（t/h），电机功率为4（Kw），外形尺寸是3000（mm）