

海产品加工清洗污水处理设备----装置

产品名称	海产品加工清洗污水处理设备----装置
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

海产品加工清洗污水处理设备----装置

设计依据：1《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 2《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 3《室外排水设计规范》GBJ14-87 4《污水排入乡村下水道水质标准》CJ18-86 5《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》6《给水排水工程结构设计规范》7《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90 8《乡村区域环境噪声标准》GB3096-96 9《给排水工程概预算与评价手册》10 业主提供的相关资料

产品特点1.污水处理设备可放置于地面上，也可以埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，因此该设备不占地表面积，不需盖房，更不需采暖保温。2.污水处理由二级池子组成，一级为钢筋混凝土结构，埋深较大，另一组为钢结构，埋深较浅。钢结构池采用国内*的互穿网络防腐涂料进行防腐。一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物，能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨，能带来锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后，防腐寿命可达20年以上。3.污水处理设备中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，处理优于*混合式或二、三级串联*混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会发生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，具有实际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能提高空气中的氧在水中

溶解度,之后进入MBR处置工艺,进一步加强有机物及无机物及悬浮物的去除率,更好的降解污水,膜系统主要是通过空气对水的扰动,实现对膜过滤表面的冲刷,延缓膜的污染。曝气量可初步采用每张膜片 11L/min设计指标,其中 24TT/d废水处置工程实际供气量约0.66m³//min空气,10T/d废水处置工程实际供气量约0.33m³/min空气。空气压力39Kpa4.由于在AO生物处置工艺中采用了生物接触氧化池,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,因此产泥量较少。此外,生物接触氧化池所发生瀚污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此,污水经HY-A O-MBR系列污水处置设备后所产生的污泥量较少,一般仅需90天左右排一次泥。5.污水处置设备除了采用了惯例的鼓风机消音措施外(如隔振垫等)还在鼓风机房内壁设置了新型吸音材料,使设备运行时的噪音低于50分贝,减轻了对周围环境的影响。6.污水设备配有土壤脱臭设施。其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中,进而由于土壤的外表吸附作用及化学反应转入土壤,zui终被其中的微生物分解而达到脱臭目的7.污水处置设备配套全自动电器控制系统,设备可靠性好,因此平时无需专人管理,只需每月季度的维护和保养。

海鲜的定义基本上可以这样认为,只要是出产于海里的可食用的动物性、或植物性原料通称为海鲜。

其中以贝壳类(蛤蜊、扇贝等)和肢节类(虾、蟹等)所含嘌呤比较高,喝啤酒吃这一类的海鲜比较容易患痛风,大连,青岛是全国痛风患病率zui高的地方,这不能不说与他们的饮食习惯是有重要关系的。而海南拥有得天独厚的海洋生态环境,其海水无污染、洁净度高,三亚海鲜素以“鲜活味美、品种繁多、天然健康”闻名。