

# 民用建筑液压提升搅拌机 全自动液压提升搅拌机

产品名称	民用建筑液压提升搅拌机 全自动液压提升搅拌机
公司名称	郑州山河路桥重型机械有限公司
价格	35800.00/部
规格参数	品牌:山河 型号:jzc350 混凝土机械类型:混凝土搅拌机
公司地址	中国 河南 郑州市 郑州市郑上路与西四环西工业园区
联系电话	86 0371 67553000 13525587186

## 产品详情

提升式搅拌机的特点：

提升式搅拌机可以代替中低层提升架，可以减少中途运输，直接送料到楼面，可节省时间和损耗，适用于中低层建筑，方便、安全、快捷。

产品使用详细说明：（1）新机使用前应按照混凝土搅拌机使用说明书的要求，对各系统和部件逐项进行检验及必要的试运转。空车运转，检查搅拌筒或搅拌叶的转动方向，各工作装置的操作、制动，确认正常，方可作业。（2）固定式混凝土搅拌机，应安装在牢固的台座上。当长期使用时，应埋置地脚螺栓；如短期使用，可在机座下铺设枕木并找平放稳。（3）对于移动式混凝土搅拌机，应安装在平坦坚硬的地坪上用方木或撑架架牢，并保持水平面轮胎不受力。如果使用时间超过三个月以上时，应将轮胎卸下妥善保管轮轴端部应做好清洁防锈工作。（4）对某些需要挖设上料斗地坑的搅拌机，其坑口周围应垫高夯实，以防地面水流入坑内。上料轨道架的底端支承面应夯实或铺砖、架的后面亦须用木料加以支承，防止工作时轨道变形。（5）混凝土搅拌机启动后，应使搅拌筒达到正常转速后进行上料，上料后要及时加水；添加新料必须先将搅拌机内原有的混凝土全部卸出后才能进行。不得中途停机或满载荷时启动搅拌机，反转出料者除外。（6）在混凝土搅拌机使用中，切勿使砂石落入机器运转部分中去，以免使运转部件卡住损坏。上料斗提升后，斗下不能有人通过或停留，以免制动器失灵发生意外事故。如必须在斗下检修或进行清理工作时，强行停机并将上料斗用保险链条拉牢。（7）作业中，如发现故障不能继续运转时，应立即切断电源，将搅拌筒内的混凝土清除干净，然后进行检修。（8）作业后，应对搅拌机进行全面清洗，操作人员如需要进入筒内清洗时，必须切断电源，设专人在外监护，或卸去熔断器并锁好电闸箱，然后方可进入。（9）上料斗的摇把，应用销子固定，以免人进入筒内清理时，身体碰触摇把使料斗提升，发生挤压事故。作业后，应将料斗降落到料斗坑，如需升起则应用链条扣牢。

## 提升式混凝土搅拌机主要技术参数：

型号	jzy250	jzy300	jzy350
出料容量	250	300	350
进料容量	400	480	560
产量	6-8 m <sup>3</sup> /h	9-12m <sup>3</sup> /h	10-14m <sup>3</sup> /h
搅拌筒转速	17 r/min	14 r/min	14 r/min
骨料最大粒径	60mm	60mm	60mm
供水精度	误差 2%	误差 2%	误差 2%
搅拌机电机	4kw	4kw	5.5kw
提升电机	4kw	4kw	4kw
水泵电机	0.55kw	0.55kw	0.55kw
轮胎规格	6.50-16	5.60-16	5.60-16
最大拖行速度	20km/h	20km/h	20km/h
外形尺寸	2260 × 1990 × 2750	2766 × 2140 × 3000	3126 × 2140 × 3000
整机重量	2800kg	3200kg	

网上报价只做参考，具体价格，请来电咨询。或（点此询价留言）

24h洽谈咨询：13044715888 电话：86-0371-67553000

传真：0371-67553000qq在线咨询：33424092

(产品性能在不断改进中,各项技术参数及外观若有变更，依发货时随带的说明书为准。届时恕不另行通知)

郑州山河重型机械有限公司（质量重于泰山 信誉源于黄河）24h洽谈咨询：13044715888 电话：86-0371-67553000

q q: 33424092

邮 箱：33424092@qq.com

服务承诺售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：易损件除外一年内质量保证！

"供应民用建筑液压提升搅拌机厂家直销全自动液压提升搅拌机"的品牌为山河，型号是JZC350，混凝土机械类型为混凝土搅拌机，混凝土理论输送量是10-14（m<sup>3</sup>/h），混凝土最大出口压力为50（Mpa），额定进料容量是500（m<sup>3</sup>），额定出料容量为350（m<sup>3</sup>），料斗提升速度是17（m/min），骨料最大粒径为80（mm），电机功率是4（kw），卸料方式为全自动，搅拌功率是4（kw），拌筒转速为17（min），搅拌轴转速是17（r/min），外形尺寸为2380\*1990\*2750（mm），整机重量是1650（kg）