

移动式混凝土搅拌站，可移动商品混凝土搅拌站。移动式商砼搅拌站

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 移动式混凝土搅拌站，可移动商品混凝土搅拌站。 移动式商砼搅拌站 |
| 公司名称 | 郑州博杰特机械设备有限公司 |
| 价格 | 580000.00/部 |
| 规格参数 | 品牌:博杰特 型号:hzs-60 混凝土机械类型:混凝土搅拌站 |
| 公司地址 | 河南郑州市中原区须水镇 |
| 联系电话 | 86-037186551633 13938435066 |

产品详情

产品简述：

hzs系列移动式混凝土搅拌站是我公司针对施工期短、施工线长、频繁转场的用户设计开发的混凝土搅拌设备。该机型结构紧凑、占地面积小、安装简便、自动化程度高，广泛运用于我国路桥、建筑、水利、电力等基础设施建设。

产品详细介绍移动式混凝土搅拌站的组成及性能介绍：

移动式混凝土搅拌站的骨料配料站

骨料计量采用累加式计量，计量精确可靠。骨料仓可适应2~4种不同级配骨料计量的需要，高精度传感器、落差自动补偿功能等保证了骨料的计量精度。

搅拌主机综合当代行业主流技术开发的双卧轴强制式搅拌机。拌和能力强，搅拌均匀、迅速，生产率高。其润滑系统采用浓油泵加手动润滑，轴端密封采用独特的多重密封，密封效果好。轴端轴承采用外置式，维修更换简单方便。搅拌叶片、衬板均采用高铬高锰耐磨合金材料，极大地提高了主机的可靠性和使用寿命。

控制系统

整机控制系统采用工业控制计算机控制。该系统具有数据的实时处理功能，该系统既可全自动控制，也可手动操作，操作简单、方便。界面模拟显示搅拌站的整个动态工艺流程，直观明了。可以存储搅拌站的各种配比和工作数据，按要求打印各类报表资料。恒温集装箱式控制室采用隔音、隔热的彩夹芯板，宽敞明亮，美观大方，在保证电气元件工作环境温度的同时，又大大提高了操作人员的舒适性。

粉料计量

水泥和粉状掺和剂由螺旋输送机分次输送到粉料称量斗中，由称量仪控制进行累加称量，达到设定重量时，控制系统依次发出指令停止螺旋机输送，称量斗通过气动蝶阀向搅拌主机放料。

水及外加剂称量系统

水的计量方式采用高精度传感器称量,由供水泵将水从水池中通过加注管进入计量斗，由气动蝶阀控制进行称量，称量结束后，通过两路管道向搅拌主机供水。外加剂称量原理与水称量类似，称量完成后的外加剂加入水计量斗与水同时加到搅拌机中。

移动式混凝土搅拌站拥有良好的转场性能

搅拌机与上料皮带机折叠置于机架上即可直接用卡车拖动进行转场，推荐转场移动速度为10-15 km/h。同时，该系列机型有模块式设计供用户选型。

移动式搅拌站技术参数

联系电话：13838078234

联系人：刘经理

在线qq：849918575

"移动式混凝土搅拌站，可移动商品混凝土搅拌站。移动式商砼搅拌站"的料斗提升速度为0.5（m/min），额定出料容量是1500（m³），卸料方式为自动卸料，搅拌功率是2×30（kw），搅拌轴转速为21（r/min），混凝土最大出口压力是0（Mpa），混凝土理论输送量为60（m³/h），混凝土机械类型是混凝土搅拌站，额定进料容量为2250（m³），型号是HZS-60，骨料最大粒径为60（mm），规格是HZS-60，拌筒转速为21（min），总功率是97kw，品牌为博杰特，电机功率是30（kw），整机重量为22000（kg）