

# 电动冲击夯 路面冲击夯 欧科

产品名称	电动冲击夯 路面冲击夯 欧科
公司名称	济宁欧科工矿设备有限公司
价格	1350.00/部
规格参数	品牌:欧科 型号:hcd80型 路面机械类型:冲击夯
公司地址	济宁都市花园30号楼
联系电话	0537-2166162

## 产品详情

电动冲击夯hcd80型电动冲击夯 汽油冲击夯 电动冲击夯价格 本田牌hcr80型汽油冲击夯

一、电动冲击夯用途：冲击夯适用于建筑、地面、庭院、路基、桥桩、沟槽、野外、狭窄场地等环境的施工能胜任大中型机械无法完成的施工任务。该产品具有设计先进、结构紧凑、性能稳定、夯实力大、操作灵活、使用安全、适应范围广、效率高等特点。

二、电动冲击夯用途：可用于公路建造中台背处回填土砂石压实，市政、机场、港口、车站的道路基础土层压实，地下水道、地下电气管道、燃气管道周边回填土压实及狭窄场地的施工。

三、电动冲击夯主要技术参数：

跳起高度：>50mm

前进速度： 8m/min

冲击力：1500kg

冲击能量：68n.m

冲击频率：9-11hz

电机功率：3kw

电压：380v

重量：80kg

冲击次数：500-580次/min

夯板尺寸：300\*280mm

电动冲击夯分：70、80、90、100型四种型号。

欧科工矿还生产：各种打夯机，抹平机，路面切割机，压路机，铣刨机等。

"电动冲击夯 路面冲击夯"的铣刨深度为0（mm），摊铺厚度是0（mm），铣刨宽度为0（mm），夯板尺寸是300\*280mm，冷料仓容积为0（m<sup>3</sup>），电压是380V，爬坡能力为0（%），搅拌能力是0（kg），摊铺宽度为0（mm），行驶速度是0（m/min），辊轴直径为0（mm），额定转速是1（rpm），额定功率为3（kw），型号是HCD80型，发动机型号为电机，品牌是欧科，路面机械类型为冲击夯，生产能力是0（t/h），摊铺速度为0（m/min），整机重量是80（t）