

鸿达铁力士小型挖掘机 HDE18型 迷你挖掘机 质量保障

产品名称	鸿达铁力士小型挖掘机 HDE18型 迷你挖掘机 质量保障
公司名称	山东鸿达重工机械制造有限公司
价格	130000.00/部
规格参数	品牌:铁力士 挖掘机械种类:履带挖掘机 挖掘机械大小:小型
公司地址	山东省莱阳市富山路北七里地村东
联系电话	0136-68656649 13668656649

产品详情

鸿达系列多功能液压挖掘机

鸿达系列小型液压挖掘机广泛应用于道路、市政、管网、园林、水利等各种施工场地，配以破碎器等多种作业装置，结合自身的优良性能，可让你在各种特殊工况和施工环境中游刃有余。鸿达与你共同建设美好未来！

动力性能：鸿达系列小型液压挖掘机选用的柴油机是为挖掘机量体打造的工程柴油机，性能稳定，功率强劲，配置优良。既可以配置国内同类柴油机中的国产精品，也可以配置世界一流品牌的进口原装柴油发动机。

液压系统：液压泵、主阀、行走马达及回转马达全部采用世界一流产品，品质优良，工作稳定，保证整个系统可靠运行。液压系统采用三泵三回路系统，恒功率变量控制，带第三泵（齿轮泵）控制的流量限制器，充分利用发动机功率进行工作。动臂阀外两泵大腔合流、斗杆阀内两泵双向合流，加快作业速度，提高作业效率。优化的设计能保证独立或复合动作的有效性。精心匹配操纵控制元件，确保整机具有良好操作性。并率先采用的手动电磁阀控制的液压破碎器操纵方式。

司机室：全封闭、底噪音的司机室，美观大方，宽敞明亮；前顶窗可打开，改善了视野和通风条件，可调式座椅适用各种使用要求，内装冷、暖空调，改善了操作环境，减轻驾驶员的疲劳，提高了工作效率。

自制件：整机结构紧凑，转场方便容易，体积小，可

选配偏转装置，有利于狭窄场地的作业；可选择多种附属装置，满足对挖掘、破碎、清淤、挖沟和推土等多种作业用途的需要。

小型液压挖掘机主要技术参数

型号		hde18	hde30	hde45	hde60-7	
整机重量 (kg)		1720	2920	4380	5880	
铲斗斗容(m ³)		0.05	0.11	0.16	0.2	
发 动 机	型 号	yanmar 3tnv76	yanmar 3tnv88	yanmar 4tnv88	yanmar 4tnv94l	ya
	发动机功率(kw)	15.3	19.2	30	40	
	燃油箱容积(l)	20	36	65	120	
液 压 系 统	系统压力(mpa)	20	21	21	24.5	
	额定流量(l/min)	2 × 22	2 × 39.6+23+11	2 × 40+11+9	2 × 55+34+9	
	液压油箱容积(l)	26	54	70	125	
作 业 性 能	最大挖掘力(铲斗/斗杆) (吨)	12.7/8.5	18.2/12.5	26/22	40.4/31.7	
	最大牵引力 (吨)	1.7	2.6	4.1	5.8	
	行走速度(km/h)	4.2/2.2	4.5/2.8	4.5/2.4	4.1/2.5	
	回转速度(rpm)	11	10.8	10	9.5	
	爬坡能力(度)	30	30	30	30	
运 输 参 数	全长(mm)	3848	4400	5481	5850	
	全宽(mm)	1100	1450	1950	1880	
	全高(mm)	2345	2345	2593	2595	
	最小回转半径(mm)	1279	1370	2400	2600	
	最小离地间隙(mm)	188	254	340	315	
推土铲		1100 × 230	1450 × 350	1950 × 300	1880 × 350	
	宽 × 高 (mm)					
作 业	最大挖掘半径 (mm)	3645	4450	5574	6250	

范 围	最大挖掘深度 (mm)	2175	2590	3193	3727	
	最大挖掘高度 (mm)	3370	4200	3542	5805	
	最大卸料高度 (mm)	2225	2855	5023	3995	

联系人：薛女士 手机：15165783537

地址：山东-莱阳市 龙门东路26号(265200)

电话：86-0535-7287750

传真：86-0535-7287750

"鸿达铁力士小型挖掘机 HDE18型 迷你挖掘机 质量保障"的最大挖掘深度为2175 (mm)，最大挖掘宽度是12.7 (mm)，爬坡能力为30 (°)，传动方式是液压，挖掘机械大小为小型，铲斗容量是0.05 (m3)，回转速度为11 (rpm)，型号是HDE18，整车重量为1720 (kg)，发动机功率是15.3 (kw)，适用范围为通用，挖掘机械种类是履带挖掘机，品牌为铁力士，产品类型是全新