

新型高效节能三筒烘干机，砂子三回程烘干机，杰特

产品名称	新型高效节能三筒烘干机，砂子三回程烘干机，杰特
公司名称	郑州博杰特机械设备有限公司
价格	125000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:博杰特 型号:zss6215
公司地址	河南郑州市中原区须水镇
联系电话	86-037186551633 13938435066

产品详情

一、沙子烘干机介绍：

沙子烘干设备广泛用于建材，冶金、选矿、化工、水泥等行业，主要用于矿渣、石灰石、粘土、河沙、等湿性大、比重大的物料。矿渣烘干生产线，主要由回转筒体、引风设备、高速打散设备、扬料板，自清扫装置、传动装置，输送设备、热风设备、减速机、支撑装置及密封装置等部件组成。全套烘干设备设计合理，制作精良，性能稳定、工艺先进、产量高，能耗低，占地面积小、机械化程度高等优点。

二、产品特点：

- 1、技术含量高，筒体自我保温，热效率高达80%（单筒烘干机热效率仅为35%），比单筒烘干机节煤68%，产量提高100%。
- 2、比单筒烘干机整机长度缩短60%，有利于工艺布置。减少厂房的建筑面积，节约工程投资40%左右。占地面积20m³左右。
- 3、采用耐热耐磨合金钢板，比普通钢板耐磨4倍。使用寿命长，维护方便。
- 4、热效率，外筒体温度低于60度（单筒烘干机外筒体温度高达150度），出口温度低，出料温度低于60度。
- 5、出口温度低，有利于除尘设备使用时间长，可直接配套气箱脉冲袋式除尘器。
- 6、土建投资低50%左右，电耗降低60%。
- 7、无需大小齿轮转动，采用托轮转动。

8、热风炉可配套沸腾炉、喷煤炉、手烧炉，也使用于燃油、热风炉，能烘20mm以下的快料、粒料、粉料物料。

9、台时产量：5-200t/h各种规格。

主要技术参数（初水分 < 15%，终水分 < 1.0%）

三筒烘干机技术参数：

型号	生产率m ³ /h	烘干后沙子水分	燃焦量kg/t砂	主电机功率
zss623	3	<0.5%	7	3
zss625	5	<0.5%	7	5.5
zss6210	10	<0.5%	7	7.5
zss6215	15	<0.5%	7	7.5*2
zss6220	20	<0.5%	7	5.5*4
zss6225	25	<0.5%	7	5.5*4
zss6230	30	<0.5%	7	7.5*4
zss6235	35	<0.5%	7	7.5*4
zss6240	40	<0.5%	7	7.5*4
zss6250	50	<0.5%	7	11*4

销售热线：13838078234 联系人：刘经理

【厂家供应】新型高效节能三筒烘干机，砂子三回程烘干机，杰特"的功率为7500（w），型号是ZSS6215，转速为21（r/min），规格是ZSS6215，水分蒸发量为800（kg/h），品牌是博杰特，加工定制为是