

三回程烘干机，沙子烘干设备

产品名称	三回程烘干机，沙子烘干设备
公司名称	荥阳市胜宏机械设备销售部
价格	80000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:伟艺制造机械 型号:wyh-18
公司地址	河南荥阳市高村工贸园A-6号
联系电话	86 0371 64900776 15238353417

产品详情

三筒烘干机俗称三回程烘干机，在单筒烘干机基础上的改进升级，主要是对传统烘干机的结构进行了改进，由原来的单筒设计为三筒，用来延长烘干物料的时间.具有高效节能的优点.现在按照用途分类,可分为矿渣三筒烘干机、粉煤灰三筒烘干机、干粉砂浆三筒烘干机,石英砂三筒烘干机,等 河南嵩山重工就优秀的三筒烘干机生产厂家,价格低,质量好三筒烘干机性能特点 可以烘干机20mm以下的块料、粒料和粉状物料，适用的燃料主要有煤、油、气等； 比单筒烘干机减少占地面积50%左右，土建投资降低50%，电耗降低60%； 设备所需投资仅为国外进口设备1/6； 物料终水份确保0.5%以下，是烘干干粉砂浆、黄砂、矿渣等首选产品； 筒体自我保温热效率高达95%以上(传统单筒烘干机热效率仅为35%)； 采用耐磨、耐腐蚀合金钢板制造，比普通钢板提高4倍的使用寿命； 出口温度低，除尘设备时间长，这便于物料的运输和提高了物料品质等； 烘干机尾部直接配套气箱脉冲袋式除尘器； 配套的热风炉有：高温沸腾炉、喷煤炉、手烧炉等 物料终水份指标可根据用户要求灵活调节，利于生产控制； 废气温度低，配套除尘设备使用寿命长，热能利用率高； 无需大小齿轮转动，采用托轮转动；

三筒烘干机主要技术参数表 物料初水分 < 15%，终水分 < 1%

(具体尺寸可根据工艺情况作适当调整)

三筒烘干机维修保养可以从以下几个方面来阐述： 1，三筒烘干机是被安装在水平的混凝土基础上的，并用地脚螺丝固定，安装时应使主机体与水平垂直，安装后要及时检查各部位螺栓是否有松动现象，其主机仓门是否被紧固，动力配置的电源线和控制开关是否符合安装要求等。在进行正式运作前，应进行空负荷试车，应保证在试车正常后才能进行正常生产。 2，三筒烘干机运作时轴承起着非常重要的作用，因为，轴承承担了机器的全部负荷，所以，应确保轴承的润滑性和轴承的质量。毕竟高质量的轴承加上良好的润滑性可以大大延长轴承的使用寿命，提高轴承的运转率。这里应注意的是，使用的润滑油必须保持清洁，且密封性较好。 3，三筒烘干机在运作时也应定期定时的对机器的各部位进行检查，看工作是否正常，那些易磨易损件是否应该更换等，并根据具体的情况，采用合适的处理方式。 4，三筒烘干机如果在工作的过程中，出现了什么异常情况，应及时停止运行，排出障碍，然后再继续进行工作。

供应三回程烘干机，沙子烘干设备

"供应三回程烘干机，沙子烘干设备"的功率为26 (w)，型号是WYH-18，转速为16 (r/min)，水分蒸发量是160000 (kg/h)，规格为SHEB2，SHEB2是1，品牌为伟艺制造机械，加工定制是是