

连续式粉碎机DLF30 特价批发 终身质保

产品名称	连续式粉碎机DLF30 特价批发 终身质保
公司名称	温州顶历医疗器械有限公司
价格	3750.00/件
规格参数	品牌:鼎历 型号:d1f30 适用物料:通用
公司地址	浙江温州瑞安市塘下海安汽摩配产业基地东区陝汽云顶内
联系电话	86-057766210226 18958876502

产品详情

应用于150目以下的普通粉碎，损耗少，噪音低，适用面广等优点。dlf系列连续式粉碎机是针对多行业的普通粉碎细度要求,是以剪切为主撞击研磨为辅的粉碎方式。通过二个甩锤快速旋转，与研磨斜槽发生剪切、摩擦，从而使物料粉碎。其有类似于剪刀的作用，对纤维有良好的破坏能力，通过一系列撞击与研磨原理设计的高效通用粉碎机，由于其对于多种性质物料的粉碎都能取得较好的效果,并且对于噪音、粉尘均有良好的控制能力，适用于中西药业、食品业、化工原料、饲料、纤维性物料、硬脆性物料的粉碎，故而在制药行业尤其是中药制药行业有着广泛的应用。

本系列机械，是有电机带动告诉运转，没有震动力，所以不必固定，同时也降低了噪音。本机不带风机，借助刀组转动及进气口引起气流，集粉口袋采用防静电材料做成，机械密封好，所以不起粉尘，不必另配除尘设备。dlf系列粉碎机，磨板与刀组均为易拆卸式，利于清理，防止不同物料混杂；机腔采用不锈钢内壁，药粉不容易附着，用刷子一刷即可。

dlf系列粉碎机，采用高速电机运转，没有震动力，机器不必固定，噪音低。本机不带风机，借助刀组转动及进气口引起气流，集粉口袋采用防静电材料做成，机械密封好，不起粉尘，不必另配除尘设备。dlf系列粉碎机，采用筛网来控制目数。一般配有80，100，120目三种筛网。并可根据用户需求提供20、40、60目的筛网。原机配有两片护片，可用来粗碎，也可保护筛网不被击穿。刀组为特种高速钢材，研磨槽分为高硬度铸铁型以及不锈钢型，耐磨性能极佳。研磨槽按物料运动方式经严密计算后以一定角度排列，可加快粉碎速度、大幅减少存渣量、延长使用使命；磨槽下部衬垫耐磨板，中心设置防尘罩，有效防止粉尘进入电机；筛网保护装置确保筛网使用更长久，筛网由硬质不锈钢材经精密打孔而成，孔密度大，粉末透过性良好，筛孔标准均匀且无毛边。

电器控制部分设有过热保护，开盖止动保护，对机器与操作者都有较好的保护；同产量来计算机器消耗的功率会是万能粉碎机的1 / 3甚至更少，而且细度会更高。

型号	功率	额定电压	产量	细度	电机转速	重
----	----	------	----	----	------	---

dlf18	1.1kw	ac220v	10-25kg	60-150目	2800r/min	25
dlf30	2.2kw	ac220v	15-50kg	60-150目	2800r/min	60

注：订购50台以下（不含50），买家自己承担运费，公司不提供上门安装和调试。代理商价格详谈！

温州顶历医疗器械有限公司

公司地址：中国浙江温州瑞安塘下海安汽摩配产业基地东区（云顶集团内）

邮编：325204

传真：0577-65327629

咨询热线：400-826-1722

电话号码：0577-66210226;18958876502

李总经理：13967702977;18986568890

公司网址：www.577dl.com;www.dl-yl.com

公司邮箱：dlylqx@126.com

直销 索爱粉碎机加厚不锈钢 中药粉碎机 家用电动磨粉机 尚族小型超细打粉机 研磨机高鑫食品研磨机 多功能药材 老本行手提中药粉碎机 摇摆式 直立式 奖杯式厂家沃仕gtc导撞粉碎机 摇摆式粉碎机 提供一流粉碎生产力 厂家诚信经营 供应杂粮粉碎机 价格适中 供应 粉碎机 白糖粉碎机 添加剂粉碎机 粉碎机 全国领先销售 批发100克2两 家用多功能中药粉碎机 磨粉机 打粉机厂家直销 屹立牌粉碎机屹立500克粉碎机 磨粉机 高速中药粉碎机 药材粉碎机 磨粉机 小型粉碎机 百练100型 【粉碎机】磨粉机 | 超细粉碎机 | 中药家庭式粉碎机 粉碎机 万能粉碎机 研磨机中药粉碎机 多功能粉碎机 家用小型粉碎机 不锈钢粉碎机 顶历小型高速粉碎机df150中药粉碎机 小型粉碎机 家用粉碎机 小型家用粉碎机（自产自销，质量可靠，服务周到）

"【厂家直销】连续式粉碎机DLF30 特价批发 终身质保"的额定电压为220V，进料粒度 是30-300（mm），原理为高速万能粉碎机，应用领域是中西药业,食品业,化工原料,饲料,纤维性物料,硬脆性物料，粉碎程度为超细磨机，适用物料是通用，主轴转速为2840（r/min），产品别名是连续性粉碎机，重量为55（kg），型号是DLF30，出料粒度为200-300（mm），规格是900*600*600mm3，品牌为顶历，生产能力是15-50（kg/h），电机功率为2200（KW），外形尺寸是900*600*600（m）