

橡胶臭氧老化试验第三方检测中心

产品名称	橡胶臭氧老化试验第三方检测中心
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 18002557368

产品详情

我们是深圳市讯科标准技术服务有限公司的营销部，我们很荣幸向您推荐我们的橡胶臭氧老化试验第三方检测中心。

橡胶臭氧老化试验是一种广泛应用于橡胶制品研发与生产过程中的重要检测方法。臭氧老化试验可以模拟真实环境中臭氧的作用，通过与氧气和橡胶样品接触，在特定的温度和湿度条件下，采用一定的时间进行老化处理，以评估橡胶材料的老化性能及其耐久性。

我们的橡胶臭氧老化试验第三方检测中心，拥有先进的设备和专业的技术人员，可以为客户提供全面的检测服务。

产品检测范围：

我们的橡胶臭氧老化试验第三方检测中心覆盖了广泛的橡胶制品领域，包括但不限于：

橡胶密封件和密封材料 橡胶管道和管件 橡胶制动片和制动带 橡胶密封胶和粘合剂 橡胶垫片和垫圈

如果您的产品不在以上范围内，请咨询我们的客户服务团队，我们将根据您的需求为您定制检测方案。

检测标准：

我们的橡胶臭氧老化试验第三方检测中心遵循以下相关标准进行检测：

GB/T 7762-2003 橡胶老化试验方法 臭氧老化 ISO 1431-1:2012 橡胶臭氧老化试验 第1部分：烘箱法 ASTM D1149-18 Standard Test Methods for Rubber Deterioration - Surface Ozone Cracking in a Chamber

我们严格按照这些标准进行检测，确保测试结果准确可靠。

测试要求：

我们的橡胶臭氧老化试验第三方检测中心对样品的要求如下：

样品必须准确标识，包括样品名称、批号、生产日期等信息。样品数量根据标准要求确定。样品必须经过必要的准备工作，如切割、清洗等。

我们的技术人员将在各项测试要求下，对样品进行全面检测，并向客户提供详细的测试报告。

通过我们橡胶臭氧老化试验第三方检测中心的测试服务，您可以了解您的橡胶制品在臭氧环境下的耐久性能，避免在使用过程中出现老化、开裂等问题，从而延长产品的使用寿命。我们的检测结果准确可靠，可以帮助您优化产品研发和生产过程，提高产品质量，赢得市场竞争力。

欢迎您随时联系我们，了解更多关于橡胶臭氧老化试验的信息，我们的客户服务团队将竭诚为您提供专业的咨询和帮助。