

湖州zd6转辙机防护罩 电动转辙机防护罩

产品名称	湖州zd6转辙机防护罩 电动转辙机防护罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，湖州zd6转辙机防护罩 电动转辙机防护罩防护罩本体选用聚碳酸酯材质，防护罩本体环保且可回收，整体重量轻，安装与检修方便，控制机构连接绳，连接绳的一端设置在锁体机构上，控制机构还用于带动连接绳位移的位移机构，位移机构设置在防护罩本体上的位移板，连接绳的另一端设置在位移板上。倒角例如但不限于为弧形倒角，既可以减小罩壳与杆件的缝隙，又利于排走罩壳顶部的雨雪灰尘等，的，罩壳采用氯丁橡胶材料制成，综上，本实施例的铁路转辙机的新型防护罩通过将罩壳套设在转辙机杆件上，以使罩壳罩住杆件并跟随杆件同步运动。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，湖州zd6转辙机防护罩 电动转辙机防护罩其在外面的杆件残留雨水，被火车行进时产生的压强带入转辙机内部，影响转辙机的正常工作，而现有的转辙机防护罩多数是金属材质，且罩在杆件上或是固定在转辙机罩壳上，在维护或检修转辙机的杆件时，会存在以下问题每次维护时，需要先将防护罩拆卸。固定螺栓带孔螺栓及套设于带孔螺栓上的螺母，带孔螺栓上穿插有开口销，便于固定带孔螺栓及螺母，的，固定件呈型且一侧设有通孔，另一侧设有型固定孔，钢丝绳一端穿过通孔并通过固定片固定。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，湖州zd6转辙机防护罩 电动转辙机防护罩使用方便通过罩体避免积水顺延转辙机内部造成线路短路，大大降低了转辙机因漏水而造成漏电烧毁的概率并且杜绝了灰尘渗入转辙机内部，避免转辙机因灰尘积累而造成的动作杆卡死，因而提高了转辙机的机械性能。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，湖州zd6转辙机防护罩 电动转辙机防护罩将防护罩安装在转辙机的杆件上步骤，在维护转辙机杆件时将防护罩打开以及步骤，将防护罩从转辙机的杆件上拆卸，进一步，防护罩适于由顶部与两侧壁形成半封闭结构，以罩住转辙机的杆件步骤中将防护罩安装在转辙机的杆件上的方法步骤。同时有利于排走防护罩上的雨雪等，见图，顶部底部与相应侧壁之间均采用倒角连接方式，倒角为弧形倒角，既可以减小罩壳与杆件的缝隙，又利于排走罩壳顶部的雨雪等，实施例在实施例的基础上，本实施例还提供了一种转辙机用防护罩。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一端。