

锦州图号9109 9121 60kg/m12号单开AT道岔(同侧) 转辙机安装装置

产品名称	锦州图号9109 9121 60kg/m12号单开AT道岔(同侧)转辙机安装装置
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

转辙机安装装置概述

转辙机安装装置，适用于城轨转辙机的安装，配合转辙机完成道岔的转换和锁闭，锦州图号9109 9121 60kg/m12号单开AT道岔(同侧) 转辙机安装装置因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内，不应将权利要求中的附图标记视为所涉及的权利要求，一种城市轨道交通转辙机安装装置涉及市轨道交道岔转换，具体是一种城市轨道交通转辙机安装装置。实现道岔尖轨正确位置的调整，即道岔的开口和尖轨的密贴和转辙机表示杆正确位置的调整，并且具有适应道岔尖轨的爬行和上下跳动等特点,缓冲城轨电车通过道岔时对转辙机和安装装置的振动和冲击，结构简单，安装调试方便，性高，锦州图号9109 9121 60kg/m12号单开AT道岔(同侧) 转辙机安装装置作为本实用新型一种的方案，转辙机本体的上端固定连接有对准杆，安装板的一端固定连接有对准环，对准环滑动连接于对准杆的圆周表面，作为本实用新型一种的方案，插接杆的上端固定连接有握把，握把的外表面开设有纹，进而可以提高多个拆装机构的使用性，进而提高本装置的使用稳定性，附图说明附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的。从而满足转辙机调节表示的需要，所有的螺栓连接均配有防松盖及开口销等防松件，的防止螺栓松动造成的不利影响，并且可降低生产成本。

转辙机安装装置介绍

转辙机是道岔转换设备的主体，实现道岔转换和锁闭的核心。锦州图号9109 9121 60kg/m12号单开AT道岔(同侧) 转辙机安装装置握把的外表面开设有纹，转辙机本体的下端固定连接有多个防转杆，本实施例中通过握把可以提高插接杆的按压和转动稳定性，而通过纹可以防止握把脱手，而通过防转杆可以防止卡接块过度转动，进而提高卡接槽的便捷性，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有实施例，都属于本实用新型保护的范围，请参阅图图。为实现转辙机在有轨电车道岔上的安装，配合转辙机完成道岔的转换、

锁闭以及尖轨正确位置的调整，确保城轨电车经过道岔时的性，城轨道岔采用了城轨转辙机安装装置。随着道岔的使用，道岔状态的改变会影响转辙机安装装置的受力状态及稳定性，进而影响到转辙机。锦州图号9109 9121 60kg/m12号单开AT道岔(同侧) 转辙机安装装置表示拉杆采用上述的表示拉杆，本实用新型还提供了一种转辙机，转辙机安装装置，转辙机安装装置上述的转辙机安装装置，通过采用上述技术方案，本实用新型至少具有以下优点本实用新型的一种表示拉杆，采用内含关节轴承的杆接头连接表示拉杆与转辙机表示杆。下端设置有竖向孔横向孔通过螺栓与表示接头板连接竖向孔通过螺栓销与表示连接杆连接，且连接铁的竖向孔端外表面及竖向孔内整体包裹有绝缘材料层，本实用新型还提供了一种转辙机安装装置，表示机构，表示机构表示拉杆，其特征在于。本装置的使用过程为将转辙机安装装置铁杆放置在钢轨附近，将槽型卡具卡在铁杆上，调整好位置后拧紧六角螺母，将固定主体牢固的连接在铁杆上，接着将连接杆穿过钢轨底部，一端与固定主体侧壁预留的内嵌螺母相连，另一端通过轴套及螺母与连接板相连。一个好的转辙机安装装置要适应道岔状态的改变，是尖轨的爬行和上下跳动，从而起到保护转辙机的作用。

转辙机安装装置结构

转辙机安装装置，锦州图号9109 9121 60kg/m12号单开AT道岔(同侧) 转辙机安装装置然后将安装板下端凹槽内的支撑装置展开，使得螺纹管与安装板垂直，然后利用螺栓和螺母将螺纹管与连接块锁死固定，然后转动第二螺纹杆使支撑垫与地面接触，从而利用支撑装置对安装板进行支撑，进而使安装板固定的更加稳定，当安装板安装完成后。由尖轨连接杆、表示杆接头、动作杆接头、转辙机表示杆和转辙机动作杆组成，所述的尖轨连接杆固定在尖轨上