

光伏阵列防雷汇流箱，光伏汇流箱，太阳能发电系统汇流箱

产品名称	光伏阵列防雷汇流箱，光伏汇流箱，太阳能发电系统汇流箱
公司名称	上海新驰电气有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	名称:汇流箱 产品用途:发电组件 :
公司地址	浙江温州乐清柳市镇方斗岩工业区新驰大厦
联系电话	0577-61788127 18257770115

产品详情

功能简述：

- 1.并联汇流多路pv电池串，输出1路汇总pv直流电
- 2.提供电池板的防雷保护
- 3.提供电池板的短路保护
- 4.提供电池板的接地保护
- 5.提供防止电池板电流反向保护
- 6.提供每路pv电池串电流监测（智能）
- 7.提供每路pv电池串故障报警（智能）
- 8.提供每路pv电池串熔断器熔断报警（智能）
- 9.提供pv电池串电压监测（智能）
- 10.池串温度监测（智能）
- 11.上位系统对光伏阵列故障精确定位（智能）
- 12.上位系统对光伏阵列进行远程诊断（智能）

技术参数:

电气参数	
光伏阵列电压范围	200 ~ 1000vdc
光伏阵列输入路数	24
每路输入最大电流	20a
工作电源（测控模块）	方式一：外部供电220vac/dc 方式二：自供电24v dc，从汇流箱内部直接取直流电压通过开关电源转化为24v dc便可.
环境温度	-40 ~ +85
环境湿度	0 ~ 99%
通信接口	rs485
防护等级	ip54 , ip65
外形尺寸	
宽*高*深	8 ~ 10路：630mm*450mm*180mm
	11 ~ 14路：720mm*450mm*180mm
	15 ~ 16路：800mm*450mm*180mm
重量	10 ~ 32kg

"光伏阵列防雷汇流箱，光伏汇流箱，太阳能发电系统汇流箱"的产品用途为发电组件，名称是汇流箱