

遥控式双钢轮压路机 润煤

产品名称	遥控式双钢轮压路机 润煤
公司名称	济宁市润煤工矿物资有限公司
价格	2400.00/部
规格参数	品牌:润煤 类型:双钢轮压路机 产品别名:遥控式双钢轮压路机
公司地址	中国 山东 济宁市任城区 高新区工业园
联系电话	86 0537 2117599

产品详情

遥控式双钢轮压路机

概述：填补国内空白的高新技术产品。是压路机操作的一次技术革命，可以休息着工作，大大解放工作人员

产品特点：· 采用进口遥控系统，自动控制，性能稳定。

· 装备国际名牌变量柱塞泵、定量液压马达和电池阀，名牌品质保证。

技术参数

行走速度	一档：1.2km/h; 二档：3.6km/h
转向角度	15°
理论爬坡能力	25%
压实静线负荷 前/后	50.2/52.2 n/cm
名义振幅	0.5 mm
振动频率	60 hz
激振力	20kn
发动机型号	honda gx390
发动机类型	汽油机、空冷4冲程、ohv、单缸
功率	13.0hp/3600rpm
油箱容积	6.5 l
润滑油量	1.1 l
燃油消耗	313g/kwh
尺寸规格	

钢轮宽度	635mm
钢轮直径	350mm
轮距	650mm
总宽	710mm
重量	
工作重量	788kg
最大工作重量	848kg

销售热线：15063753917 座机：0537-2117599

阿里旺旺：jnrmgk，jnsrmgk qq：1330388353 联系人：薛春光

邮箱：1330388353@qq.com

网址：<http://www.jnrmgksb.com/>

手机快捷访问

轻轻一扫，随时随地浏览济宁市润煤工矿物资有限公司产品信息！方法：只要您在手机上安装二维码客户端，将此二维码拍摄下来就可快速访问济宁市润煤工矿物资有限公司网站。

"遥控式双钢轮压路机"的工作重量为2（t），振动轮直径是32（mm），振动轮宽度为24（mm），类型是双钢轮压路机，产品别名为遥控式双钢轮压路机，振动频率是32（Hz），额定功率为3（kw），型号是HONDAGX390，品牌为润煤