

HRT 改性氢化蓖麻油流变剂（类似海名斯ST）

产品名称	HRT 改性氢化蓖麻油流变剂（类似海名斯ST）
公司名称	上海昱实实业有限公司
价格	65.00/千克
规格参数	品牌:希谱化学 类别:流变助剂 作用:对涂料增稠、防沉、抗流挂
公司地址	上海市奉贤区奉金路559号2幢
联系电话	021-31414586 13162283371

产品详情

HRT

改性氢化蓖麻油流变剂

HRT流变助剂为改性蓖麻油衍生物，适用于中低极性体系的溶剂和无溶剂体系，在涂料、油墨、颜料和胶黏剂体系中可以有效提供触变粘度，防止沉降和流挂现象的产生。

物流数据：

外观	固含	粒径	熔点	密度
白色微粉	100%	dv98 20 μm	85-88	1.01g/cm

应用领域：工业漆、交通漆、油墨、颜料浆、胶黏剂和密封胶、润滑油脂、PVC纺织涂层

产品特性：

- 提供粘度控制，触变，抗流挂性能和防沉性能。
- 易于分散，活化温度低，增稠效果好。
- 易于涂刷，良好的涂布性能。
- 不变色，不吸水，防止多余树脂渗入底材。
- 不泛黄，对光泽度影响小，不影响重涂。

使用方法：

HRT适用于中低极性体系，产品在使用中需经充分分散和活化，推荐的活化温度在30 -50 ，活化时间为20-40分钟。体系极性过高或活化温度过高都易导致“反粗”现象的发生，在使用中应特别注意。

常规添加量：

流变控制：0.5-1.5%（重量）

防沉性能：0.2-1.0%（重量）

包装规格：15公斤/包。