

LONG广隆蓄电池LG45-12N 12V45AH通信基站医疗设备

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | LONG广隆蓄电池LG45-12N 12V45AH通信基站医疗设备 |
| 公司名称 | 北京国申兴业科技有限公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 电压:12V 重量:15kg 加工定制:否 |
| 公司地址 | 北京市海淀区知春里 3 1 号 |
| 联系电话 | 4001016765 13121901953 |

产品详情

电池特点：

- 采用电池槽盖、极柱双重密封设计，确保不漏酸。
- 吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失，因此在整个电池的使用过程中无需或补酸维护。
- ，特殊的密封结构，阻燃单向排气系统，在使用过程中不会产生泄漏，更不会发生火灾。
- 使用计算机精设计的低钙铅合金板栅，限度降低了气体的产生，并可方便循环使用，大大延长了电池的使用寿命。
- 粗壮的极板、槽盖的热封黏结，多元格的电池设计使电池的安装和维护更经济。· 体重比能量高，内阻小，输出功率高。

蓄电池正常使用及护理常识：

- (1)蓄电池长期不用时，应充足电存放，并做到每三个月进行一次不少于24小时的补充充电。
- (2)蓄电池在充电时应在空气流通的环境中进行。避免靠近火源，充电时好将电池组取下，以利散热。
- (3)蓄电池在佳的工作环境温度 $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。在此温度范围之外，将影响电池的正常工作。
- (4)不能使蓄电池正负端短路，以免发生危险。

(5)只能使用厂家提供充电器进行充电。

(6)蓄电池是电池。请不要作为电动自行车以外的电源使用，以免造成蓄电池的损害。

产品描述

生产工艺：性能特点 免维护，使用过程中无需补充水；浮充寿命长

产品优势：设计寿命可达5年；内阻小，输出功率高，重量、体积比能量高

常用材质：完全密封,不渗漏液体，无酸性气体溢出；自放电小

产品规格：20 下自放电 < 3/月；使用温度范围广,可在-20~50