矿山设备 铁矿选矿设备 选金设备 跳汰机JT 0.57-1

产品名称	矿山设备 铁矿选矿设备 选金设备 跳汰机JT 0.57-1
公司名称	江西省石城县正昌选矿设备厂
价格	16800.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:隔膜 生产厂商:正昌制造
公司地址	江西省赣州市石城县城南大桥南端（琴江镇花园村上坝）
联系电话	0797-5729032 18370839187

产品详情

跳汰机设备系列

跳汰机选矿是重力选矿的主要方法之一，工艺特点是：被选的矿石连续给到跳汰室的筛板上，形成厚的物料层。通过筛板周期地鼓入上升水流，使床层升起松散，接着水流下降（或停止上升）。在这一过程中，密度不同的颗粒发生相对转移，重矿物进入下层，轻矿物转入上层，分别排出后即得精矿和尾矿。

锯齿波跳汰机:

汰脉动曲线为锯齿波形，上升水流快而下降水流慢，床层被整体抬起又缓慢下落，有效松散时间长，可大幅度地提高单位筛面的处理能力，降低粒度回收下限，并大量节省筛下补加水。与正弦波跳汰机进行工业试验对比，踞齿波跳汰机回收率提高sn:3.01%, wo3:5.5%, pb:1.63%, zn:2.04%,耗水量减小30-75%。

锯齿波跳汰选矿，除了很微细的物料外，几乎可以处理各种粒度的矿物原料。工艺操作简单，设备处理能力大，并可在一次选别中得到某种最终产品，因此，在生产中应用很广泛。对于金属矿石，是处理粗、中、细粒铁矿锰矿的主要方法之一，并大量用于选别锡、钨矿石；跳汰法在处理含金，钽铌、钛、锆、铬的原生矿石和砂石的选别亦能获得良好效果。

锥底跳汰机属于水力跳汰机，该机主要由传动部分调整偏心轮（即大小冲程）并固定连接板、连接锥底隔膜也就是由旋转运动转为摆臂往复运动然后投料即可生产。

设备的技术型号参数

型号规格	容积	冲程	冲次	给料粒度	处理能力	给水量	

	㎡	mm	r/min	mm	t/h	m3/h	
jt0.57-1	0.57	4.0-8.5	80-180	<6	1-2.5	0.05	
jt1-1	1.05	8.5-12	80-180	<6	2-4	0.05	
jt2-2	2.28	12-17	80-180	<10	4-8	1-3	
jt3-1	3.3	10-25	80-120	<10	6-10	1-3	
jt4-2	4.33	6.5-25	80-120	<30	10-15	1-2	
jt5-2	4.86	15-25	80-120	<10	10-20	1-2	
lta1010/2	4	0-26	250-350	1-6	2-20	1-2	
300/450隔膜	2.7	0-26	320	12	3-6	2-3	
370/360隔膜	2.75	5-25	2-5	6	1-3	2-3	

售后维修服务：

1. 根据用户情况提供有针对性的技术培训，对重点用户进行产品质量跟踪、用户定期回访，及时根据用户需求改进产品性能，不断提高产品质量。 2. 保证为用户提供优质的售前、售中、售后服务，为用户在定购前介绍产品性能及使用要求，提供有关资料，当好用户参谋。 3. 需要技术服务的将派专业技术服务人员参加开箱验收和指导安装、调试工作，直到设备正常运转。 4. 接到用户要求解决产品在使用中出现的问题通知后，本公司在1小时内作出初步响应，重大问题24小时到达现场。 服务宗旨： 1.我们始终将客户的要求作为我们工作的起点和终点，我们坚持为客户提供从设备选型到安装调试、人员培训技术支持、设备维修的全套服务。 2、签订合同前，确认客户的要求，为客户推荐最合适的设备，尽量为客户节省成本。根据客户的具体要求设计、制造产品，对产品进行技术改造。 3、签订合同后，公司将选派经过严格培训的技术人员对客户的生产现场进行考察，协助客户对现场进行规划设计，并由技术部制作出安装地基图纸，再由技术员协助客户进行施工。设备运输到以后，我公司人员会协客户安装、调试直至客户满意。 4、公司免费为客户培训技术人员，让客户掌握设备的使用、维护和简单修理技术。在生产过程中一旦设备出现故障，公司在接到客户电话后的24小时内必须拿出明确的解决方案，并将以先恢复生产再追究责任的态度迅速解决问题。

服务承诺： 1、保证为用户提供良好的售前、售后服务，为用户在定购前介绍产品性能及使用要求，提供有关资料，当好用户参谋。 2、根据用户情况提供有针对性的技术培训，对重点用户进行产品质量跟踪、用户定期回访，及时根据用户需求改进产品性能，不断提高产品质量。 3、保证兑现产品“ 三包 ”，产品在“ 三包 ”期内确属产品质量问题的，严格履行合同中规定的赔偿任。 4、超过“ 三包 ”期限的产品，保证提供维修配件并根据用户需求做好维修服务工作。
5、对于产品的配件和易损件以出厂价优惠提供。 6、接到用户要求解决产品在使用中出现的问题通知后，本公司在1小时内作出初步响应，重大问题24小时到达现场。
7、需要技术服务的将派专业技术服务人员参加开箱验收和指导安装、调试工作，直到设备正常运转。

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准,期待与您洽谈合作！全体员工竭诚为您服务！

联系人：183 7083 9187(黄生) 13507976277(徐工程)电 话：86 -0797- 5729298

传 真：86 -0797 -5729298地 址：中国江西省石城县工业园q q：1023050371

email:1023050371@qq.com

"矿山设备 铁矿选矿设备 选金设备 跳汰机JT 0.57-1"的处理能力为1t/h-2.5t/h，类型是隔膜，型号为JT0.57-1，冲洗水量是0.05M3/h，冲程为4.0mm-8.5mm，冲次是80r/min-180r/min，加工定制为是，给矿粒度是0-6

mm，生产厂商为正昌制造