## 武汉电机组EPS电源,湖北鸿宝EPS发电宝

产品名称	武汉电机组EPS电源,湖北鸿宝EPS发电宝	
公司名称	武汉市江汉区红宝电器经销部	
价格	98000.00/台	
规格参数	加工定制:是 品牌:hongbao/鸿宝 型号:.shbes/p	
公司地址	中国 湖北 武汉 江汉区 前进一路151号	
联系电话	86 027 85821586	

## 产品详情

eps--产品概述 (eps三相(动力/照明)应急电源)

hbes系列eps是与德国专家技术合作,采用国际著名厂家生产的整体式模块化逆变器,应用最新的gbt逆变技术,采取cplj控制、数字化电路、高集成度电子元件,研制出的高科技环保型专利产品。该系列eps为一级负荷和特别重要负荷用电设备及消防设施、消防应急照明等提供第二或第三电源。

产品用途及规格 (eps三相(动力/照明)应急电源)

- a、产品用途:为消防设施或一级负荷特别重要负荷或消防应急照明负荷或其它负荷等各种380v/220v用电电器提供应急供电。 b、规格范围:22kw—800kw c、具体规格有:2.2、3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、3、45、55、75、93、110、132、160、187、200、220、250、280、315、400、500、630、800kw等
- d、安装形式:落地式(标准配电柜) e、备用时间:60—120分钟(标准配置),可按设计要求配置备用时间 eps--主要特点 (eps三相(动力/照明)应急电源)

采用最新igbt逆变模块和高可靠性的集成电路;脉宽调pwm技术,"四合一"设计,结构简化,能向任何感性负截供电;可消防联动,可实现远程或楼宇智能监控,消防中心控制;主要部件或无器件均采用高可靠性的国际。 器件具有阻燃或不燃特性。

eps--主要优点 (eps三相(动力/照明)应急电源)

│ 静态、无噪音、无排烟、无公害、无火灾隐患;自动切换。可实现无人值守;节能,非应急供电时,基本不 稳定,安全可靠,使用寿命长;与发电机组相比缩合造价低,性能价格比好。

eps--适用负载 (eps三相(动力/照明)应急电源)

各种380v、220v交流用电电器和设备

hbes系列eps产品主要技术参数 (eps三相(动力/照明)应急电源)

型号 hbes-2.2 ~ 800kw 输入 电压 380 ± 20%

•				
	相数	三相四线+pe		
	频率	50hz ± 5%		
	容量	2.2kw-800kw		
		380v ac 三相四线+pe		
	电压稳定率	±5%(应急供电)		
	*** ** **	正弦波 失真度 3%		
	频率	50hz ± 5%		
过载能力		120%正常运行(30 s)		
转换时间		5秒(市电供电转应急供电时间)		
电池		免维护密封电池		
备用时间		标准型为90分钟(可按设计要求配置备用时间)		
保护		短路保护,过流保护,缺相可运行		
显示		lcd		
效率		应急供电时:90%以上;电网供电时:趋近于100%		
运行环境		温度:-24 ~ 40 相对湿度:0~90%海拔高度:2000米以下		
适应负载		本电源特别适用电感性和电感电容性混合负载		
嗓音		电网有电时,静置无嗓音;无市电时,小于55db;hbes-75kw以上,小于65db		
尺寸/重量		见尺寸重量一览表		
开门方式和证	进线方式	前门单开,后门双开,底部进出线。(标准型)		
hhoc玄利oncE	4.沙阿黑及日共司	重量一览表 (ans三相(动力/昭明)应刍由酒)		

hbes系列eps电池配置及尺寸重量一览表 (eps三相(动力/照明)应急电源)

亨号	型号	输出功率	主机尺寸(mm)深×	电池柜尺寸(mm)	配置电池柜(个数)	重量 ( k(
		(kw)	宽×高	深×宽×高		
	hbes-2.2kw	2.2	600 × 600 × 1800		电池在主机柜内	180 (含日
<u> </u>	hbes-3.7kw	3.7	600 × 600 × 2000		电池在主机柜内	360 (含日
}	hbes-5.5kw	5.5	600 × 600 × 2200		电池在主机柜内	720 (含日
1	hbes-7.5kw	7.5	600 × 600 × 2200		电池在主机柜内	860 (含甲
5	hbes-11kw	11	800 × 600 × 2200		电池在主机柜内	1030 (含
3	hbes-15kw	15	800 × 600 × 2200	800 × 600 × 2200	1个	1350 (含
7	hbes-18.5kw	18.5	800 × 600 × 2200	800 × 600 × 2200	1个	1380 (含
}	hbes-22kw	22	800 × 600 × 2200	800 × 600 × 2200	1个	1860 (含
)	hbes-30kw	30	800 × 600 × 2200	800 × 600 × 2200	2个	2000 (含
10	hbes-37kw	37	800 × 600 × 2200	800 × 600 × 2200	2个	2620 (含
1	hbes-45kw	45	800 × 600 × 2200	800 × 600 × 2200	2个	3570 (含
2	hbes-55kw	55	800 × 600 × 2200	800 × 600 × 2200	2个	3630 (含
3	hbes-75kw	75	800 × 600 × 2200	800 × 600 × 2200	3个	5340 (含
4	hbes-93kw	93	800 × 600 × 2200	800 × 600 × 2200	4个	7220 (含
5	hbes-110kw	110	800 × 600 × 2200	800 × 600 × 2200	4个	7320 (含

ps--选型提示 (eps三相(动力/照明)应急电源)

<sup>&</sup>quot;供应武汉电机组EPS电源,湖北鸿宝EPS发电宝"的加工定制为是,品牌是HONGBAO/鸿宝,型号为.SHB ES/P,功率是200(kW),电压为380(V),设计水头是0(m),产品认证为CCC