

广东佛山厂房围墙人行道水泥砖 吸音耐潮耐压吸水率低

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 广东佛山厂房围墙人行道水泥砖 吸音耐潮耐压吸水率低 |
| 公司名称 | 广西东联砦源建筑材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 生产线:10型震动加压成型与密封养护 重量:2.5-3kg /块 |
| 公司地址 | 贺州市八步区香港城3栋1单元402室 |
| 联系电话 | 0774-5292861 18978451166 |

产品详情

广西东联砦源建筑材料有限公司是一家专业生产免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖的水泥砖厂家。本公司新推出的广东佛山厂房围墙人行道水泥砖，具有吸音、耐潮、耐压以及低吸水率的特点，旨在满足客户对于建筑材料性能和品质的要求。

产品特点 耐候：本产品采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰等原材料制作，具有良好的耐候性能，能够经受各种气候条件和环境腐蚀。 防火：水泥砖在高温下不易燃烧，能够有效减少火灾的发生和蔓延。 抗震：本产品采用10型震动加压成型与密封养护工艺，使水泥砖具有较好的抗震性能，能够在地震等自然灾害中发挥保护作用。 保温：水泥砖具有较好的保温性能，能够有效隔热，降低室内温度变化速率。 环保：本产品采用环保材料制作，不含有害物质，对环境无污染。 制作工艺

广东佛山厂房围墙人行道水泥砖采用加压经过密封养护的制作工艺，保证了产品的质量和稳定性。每块砖的重量约为2.5-3kg，抗压强度在7.25Mpa-19.6 Mpa之间，经得起各种外力的考验。

主要用途

该产品主要适用于建筑庭院、乡村景观的隔墙和隔断，能够有效地划分空间，增加建筑物的美感和层次感。

产品优点 吸音：水泥砖具有较好的吸音效果，能够减少噪音的传播，提供更加宁静的居住和工作环境。 耐潮：本产品具有良好的耐潮性能，不易受潮变形，能够适应湿润的环境。 吸水率低：水泥砖的吸水率较低，能够减少水分渗透，保持墙体的稳定性和耐久性。 使用范围

广东佛山厂房围墙人行道水泥砖适用于建筑庭院、乡村景观等各种场合，能够满足不同客户对于围墙和人行道的需求。

通过多年的技术研发和生产经验，广西东联砗源建筑材料有限公司生产的水泥砖具有卓越的性能和品质，得到了广大客户的信赖和好评。我们将继续秉承质量第一的原则，为客户提供优质的产品和专业的服务。