

# 广西富川高速路施工庭院围墙用砖 使用寿命长

产品名称	广西富川高速路施工庭院围墙用砖 使用寿命长
公司名称	广西东联砗源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

广西东联砗源建筑材料有限公司是一家专注于水泥砖生产的公司，我们致力于为客户提供优质的建筑材料。在本文中，我们将为您介绍我们的一款产品——广西富川高速路施工庭院围墙用砖。

免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖，这些关键词贯穿于我们的产品。现在，让我们来看看这款砖的具体参数及特点。

产品参数：

重量：2.5-3kg/块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断  
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护  
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

这款产品的特点非常突出。它具有很好的耐候性，能够经受住各种恶劣的气候条件，不易受到风吹雨淋的侵蚀。它具备优异的防火性能，能够有效预防火灾事故的发生。此外，它还具有出色的抗震性能，能够在地震等自然灾害中起到保护作用。另外，这款砖还具有良好的保温性能，能够为建筑物提供舒适的室内温度。

在制作工艺方面，我们采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为原材料，经过加压和密封养护的过程，确保了产品的质量和耐用性。这种工艺能够提高砖的压实度和稳定性，使其更加坚固耐用。

广西富川高速路施工庭院围墙用砖的主要用途是建筑庭院和乡村景观的隔断。无论是在私人庭院还是公共景观中，这款砖都能够很好地实现隔离和围合的功能，为人们创造安静和私密的空间。

广西富川高速路施工庭院围墙用砖是一款优质的建筑材料。它具备多种特点，如耐候、防火、抗震、保温和环保等，适用于庭院和乡村景观的隔断。我们的产品非常注重制作工艺，采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰，经过加压和密封养护，保证了产品的质量和耐用性。

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎联系我们进行咨询和购买。