

湖南江永边坡支护排水新型墙体砖 使用寿命长

产品名称	湖南江永边坡支护排水新型墙体砖 使用寿命长
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:2.5-3kg /块 生产线:10型震动加压成型与密封养护 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

湖南江永边坡支护排水新型墙体砖-使用寿命长

水泥砖是建筑材料中的一种常见产品。作为广西东联砦源建筑材料有限公司的一款产品，我们推出了湖南江永边坡支护排水新型墙体砖，它采用了免烧实心砖和免烧青砖的制作工艺，是一种市政道路砖的产品。下面为大家介绍该产品的特点、制作工艺、用途使用范围和优点。

产品参数：

重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

该产品的特点主要体现在以下几个方面：

耐候性能突出：由于采用了复合硅酸盐水泥和粉煤灰等材料，产品具有出色的耐候性能，能够经受住各种气候条件的考验，使用寿命长。**优异的防火性能：**免烧实心砖和免烧青砖的制作工艺使得产品具有较高的防火等级，能够有效阻止火势的蔓延。**抗震性能出众：**产品的抗压强度高，经过10型震动加压成型与密封养护的工艺处理后，具备良好的抗震性能，能够在地震等自然灾害中保持稳定。**保温效果好：**该砖身材料的特殊结构使其具有较高的保温性能，能够有效隔绝室内外温度差异，为用户提供一个舒适的居住环境。**环保性能优越：**采用了复合硅酸盐水泥等环保材料，产品在制作过程中不产生大量的废气、废水和固体废弃物，符合环保要求。

这款湖南江永边坡支护排水新型墙体砖的主要用途是建筑庭院乡村景观的隔墙隔断。其美观大方的外观设计，使其能够很好地融入各类景观环境中，起到一定的装饰作用。产品的抗压强度符合市政道路使用的要求，可以作为道路绿化带、人行道等区域的铺设材料，具备较高的承载能力和排水性能。

，湖南江永边坡支护排水新型墙体砖是一款重量轻、抗压强度高的建筑材料，主要用于建筑庭院乡村景观的隔墙隔断，以及市政道路的铺设。其制作工艺独特，具备耐候、防火、抗震、保温、环保等特点，能够为用户提供长期稳定的使用效果。