

德力西电气 LAY7-11BN 低压平头按钮 平钮 颜色可选 LAY37 PBC

产品名称	德力西电气 LAY7-11BN 低压平头按钮 平钮 颜色可选 LAY37 PBC
公司名称	乐清市柳市品哲电器厂
价格	4.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:delixi/德力西 型号:lay7
公司地址	乐清市柳市镇苏岙村
联系电话	86-057757153519 13651700102

产品详情

按钮，是一种常用的控制电器元件，常用来接通或断开‘控制电路’（其中电流很小），从而达到控制电动机或其他电气设备运行目的的一种开关。

按钮分为：

- 1、常开按钮——开关触点断开的按钮。
- 2、常闭按钮——开关触点接通的按钮
- 3、常开常闭按钮——开关触点既有接通也有断开的按钮。
- 4、动作点击按钮——鼠标点击按钮。

也称为按键，是一种电闸(或称开关)，用来控制机械或程式的某些功能。一般而言，红色按钮是用来使某一功能停止，而绿色按钮，则通可开始某一项功能。按钮的形状通常是圆形或方形。

电子产品大都有用到按键这个最基本人机接口工具，随着工业水平的提升与创新，按键外观的也变的越来越多样化及丰富的视觉效果

工作原理：

按钮是一种人工控制的主令电器。主要用来发布操作命令，接通或开断控制电路，控制机械与电气设备的运行。按钮的工作原理很简单，按钮工作原理示意，对于常开触头,在按钮未被按下前,电路是断开的,按下按钮后,常开触头被连通,电路也被接通；对于常闭触头，在按钮未被按下前，触头是闭合的，按下按钮后，触头被断开，电路也被分断。由于控制电路工作的需要，一只按钮还可带有多对同时动作的触头。

按钮的用途很广，例如车床的起动与停机、正转与反转等；塔式吊车的起动，停止，上升，下降，前、后、左、右、慢速或快速运行等，都需要按钮控制

组成：

按钮由按键、动作触头、复位弹簧、按钮盒组成。是一种电气主控元件。电气符号sb，电气图如图2按钮（sb）助记符。有些功能的按钮有特定的助记符！

种类：
常见的按钮主要用作急停按钮，启动按钮，停止按钮，组合按钮（键盘），点动按钮，复位按钮。

控件：
按钮控件，又叫做button控件，是一种基础控件。按钮控件根据其风格属性可派生出：命令按钮(pushbutton)、复选框(checkbox)、单选按钮(radio button)、组框(group box)和自绘式按钮(owner-draw button)。

命令按钮是指可以响应鼠标点击的小矩形子窗口。命令按钮的作用是对用户的鼠标单击作出反应并触发相应的事件，在按钮中既可以显示正文，也可以显示位图。

选择框控件可作为一种选择标记，可以有选中、不选中不确定三种状态。当一个选择框处于选择状态时，在小方框内会出现一个“ ”。

单选按钮控件一般都是成组出现的，具有互斥的性质，即同组单选按钮中只能有一个是被选中的。当单选按钮处于选择状态时，会在圆圈中显示一个黑色实心圆。

组框用来将相关的一些控件聚成一组。

自绘式按钮是指由程序而不是系统负责重绘的按钮。

此外，选择框、单选框还有一种不确定状态，这时检查框呈灰色显示，不能接受用户的输入，以表明控件是无效的或无意义的。

很多第三方控件也对按钮做出了扩充，提供了更多地功能，以满足不同的需求。只要将dll添加到工具箱就可以使用。

"德力西电气 LAY7-11BN 低压平头按钮 平钮 颜色可选 LAY37 PBC"的额定发热电流为10（A），操作方式是开启式，工作电流为10（A），接触电阻是0（ ），工作电压为660（V），加工定制是是，触头结构为其他，防护方式是其他，头部保护等级为IP55，型号是LAY7，品牌为delixi/德力西，机械寿命是1200（次），产品认证为CCC，绝缘电阻是50（M ）。"