

企业集采高品质RS9700常闭温度开关

产品名称	企业集采高品质RS9700常闭温度开关
公司名称	无锡益特瑞电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:益特瑞 型号:rs9700
公司地址	江苏无锡市锡山区纺城大道288号
联系电话	86 0510 81939733 15251632312

产品详情

rs-9700 系列热保护器是由碟形高灵敏双金属元件、动触头、静触片、固定底座、外壳、耐温导线等组成。工作时双金属元件处于自由状态，动触头与静触片闭合，电路导通。当使用电器因故障发热而使温度上升至热保护器的动作温度时，双金属元件受热产生内应力而迅速动作，推动动触头离开静触片而断开电路，从而切断故障电器电源起到保护电器作用。当被保护电器温度下降到热保护器的额定复位温度值时，双金属元件恢复到初始状态触点闭合，电器恢复正常工作。该产品具有电阻小、感温快、动作迅速、安全可靠、体积小等优点。应用范围 product application 适用于各种家用电器和电子产品。如马达、日光灯镇流器、电池充电器、变压器、园筒形线圈、电蒸气浴机、电热水器、办公自动化设备等的过热保护。技术参数 technical parameters: 动作温度 action temperature 复位温度 reset temperature 动作温度 action temperature 复位温度 reset temperature 45+/-5 40+/-6 105+/-5 80+/-15 50+/-5 43+/-6 110+/-5 80+/-15 55+/-5 45+/-6 115+/-5 85+/-15 60+/-5 50+/-10 120+/-5 90+/-15 65+/-5 50+/-10 125+/-5 95+/-15 70+/-5 50+/-10 130+/-5 100+/-15 75+/-5 55+/-10 135+/-5 105+/-15 80+/-5 55+/-10 140+/-5 110+/-15 85+/-5 55+/-10 145+/-5 115+/-15 90+/-5 60+/-10 150+/-5 120+/-15 95+/-5 65+/-10 155+/-5 125+/-15 100+/-5 75+/-10 160+/-5 130+/-15 特殊规格可根据客户要求定做 the specification can also be manufactured as request. 额定电压 rated voltage :ac250v/ac125v; 额定电流 rated current:1~10 常态电气强度 electric intensity: > 800v 常态接触电阻 contact resistance: < 30m Ω 绝缘电阻 Insulation resistance: > 100m Ω 响应速度 response speed: 1 /min 寿命次数 number of automatic cycles: > 6000(阻抗负荷 resistive load) 温度检测方法: 将试样两引线分别接在测试设备的夹具上, 通上 10ma 左右的电流 (不超过 100ma), 用一发光二极管指示电流的通断, 然后将试样放入专用测温设备内, (测试设备内温度应均匀, 加热升温速度可控制) 温度计探头应贴近试样, 控制检测设备温度以 0.5~1 /min 的速率升温, 当发光二极管熄灭时, 记下温度计读数即为试样的动作温度。 test method: sample is connected to the fixture of the equipment, and