

# KSD301温控器 cag

产品名称	KSD301温控器 cag
公司名称	深圳市加美德电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:cag 型号:ksd301
公司地址	深圳市龙岗区坂田雅园路16号3楼
联系电话	86-75583764766/83763238/13823514405

## 产品详情

技術參數1、電氣參數：1) vde、cqc、ul、t ü v ac250v 50~60hz  
10a ( 阻性負載 ) 2) ul ac125v 50hz 15a ( 阻性負載 )  
2、動作溫度範圍：0~220 ( 任選 ) ，溫度精度：± ( 2~5% ) 3、重定與動作溫度：3~100 ( 任選 )  
4、接線方式：插端子250# ( 彎0~90 ° 可選 ) ；插端子187# ( 彎彎0~90 ° 可選，厚度0.5、0.8mm可選 ) 5、  
使用壽命：1)vde、ul 100000次 2)cqc、t ü v 1000  
0次6、電氣強度：ac2000v歷時1min，無閃爍，無擊穿7、接觸電阻： 50m 8、絕緣電阻： 100m 9、  
接點形式：常閉型：溫度上升，觸點斷開，溫度下降，觸點接通；常開型：溫度上升，觸點接通，溫度  
下降，觸點斷開10、外殼防護等級：ip0011、接地方式：通過溫控器金屬外殼與器件接地金屬零件相連。  
12、安裝方式：ksd301系列安裝普通活動環，安裝小圓活動環，安裝平板活動環，帶安裝孔普通大鋁蓋  
，帶安裝孔加長鋁蓋。常用溫度規格:

代碼	動作溫度	復位溫度	代碼	動作溫度
30	30 ± 3	15	125	125 ± 3
35	35 ± 3	20 ± 5	130	130 ± 3
40	40 ± 3	25 ± 5	135	135 ± 3
45	45 ± 3	30 ± 5	140	140 ± 4
50	50 ± 3	35 ± 5	145	145 ± 4
55	55 ± 3	40 ± 5	150	150 ± 5
60	60 ± 3	45 ± 5	155	155 ± 5
65	65 ± 3	50 ± 5	160	160 ± 5
70	70 ± 3	55 ± 5	165	165 ± 5
75	75 ± 3	60 ± 5	170	170 ± 5
80	80 ± 3	65 ± 5	175	175 ± 5
85	85 ± 3	70 ± 5	180	180 ± 5
90	90 ± 3	75 ± 5	185	185 ± 5

95	95 ± 3	80 ± 5	190	190 ± 5
100	100 ± 3	85 ± 5	195	195 ± 5
105	105 ± 3	90 ± 5	200	200 ± 5
110	110 ± 3	95 ± 5	205	205 ± 5
115	115 ± 3	100 ± 5	210	210 ± 5
120	120 ± 3	105 ± 5	特殊規格可根據顧客要求制定	

"KSD301温控器"的加工定制为否，品牌是CAG，型号为KSD301，种类是温度开关，用途为电子，体积是中型，电压特性为安全电压，形状是平板式，熔断速度为F/快速，执行标准是美标，自动复位功能为有，最大电压是240（V），最大电流为10（A），保持电流是10（A），动作温度为55（ ），温控范围是55（ ）