特价供应华兴HXD一体工业级TMB12A系列电子蜂鸣器量大

产品名称	特价供应华兴HXD一体工业级TMB12A系列电子蜂鸣器量大
公司名称	兴化市华兴机电有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:hxd 型号:tmb12a
公司地址	中国江苏兴化市陈堡镇工业区
联系电话	86 0523 83721591/83721038/83721589 13952695763

产品详情

型 号 type	tmb12a01	tmb12a03	tmb12a05	tmb12a12
额定电压（v） rated voltage	1.5	3	5	12
电压范围（v） opcration voltage	1.3~2.5	2.5~4	4~7	8~15
额定电流（ma） rated current	≤20	≤35	≤30	≤20
声压电平（db） soud output	≥80	≥82	≥85	≥85
谐振频率（hz） resonant freq	2300±500	2300±500	2300±500	2300±500
工作温度（℃） operating temp	-20~+60	-20~+60	-20~+60	-20~+60
储存温度（℃） storage temp	-20~+70	-20~+70	-20~+70	-20~+70
重 量（g）	2	2	2	2

weight				

此产品可波峰焊，r/tmb12a为此规格环保型产品的型号。

可靠性测试

在下面任何一项测试后都要符合以下标准，外观和电性能(除声压外)上不能有不良或衰减现象出现，声压不能低于规格说明书的最低声压的10db。

1.1 寿命测试

将测试件置于25±10°C的温度下，输入额定电压、占空比为1/2的谐振频率方波测试96小时。

1.2 高温测试

将测试件置于+85°C的温度下存放96小时，取出置于常温下3小时而后测试。

1.3 低温测试

将测试件置于-40°C的温度下存放96小时，取出置于常温下3小时而后测试。

1.4 湿度测试

将测试件置于温度+40±3°C,湿度90%～95%的条件下持续48小时，再置于室温下6小时而后测试。

1.5 温度冲击测试

将测试件置于以下温变条件下：70°C2小时→-25°C2小时(1周期)，做完一个周期实验，过1个小时后再继续下一次实验，总测试周期数: 10个周期。

1.6 落地测试

将测试件标准包装后(包装盒的3个边6个面)从1.2米的高度下跌落到厚木板或5厘米厚的硬木板上。

1.7 机械振动测试

按以下条件实验后再测试：振速:1000次/分；振幅:1.5毫米；时间:
1小时更换一个自由度方向共3个自由度方向。

注意:

需避免无关材料进入产品内，无关材料如：磁性材料、水溶性的材料、腐蚀性的气体等。因为这些无关材料将会影响产品的电性能。

"特价供应华兴HXD一体工业级TMB12A系列电子蜂鸣器量大价格优惠"的是否有源为有源，型号是TMB12A，规格尺寸为12*9.5（mm），品牌是HXD，声道数为单声道，驱动方式是电磁式，种类为蜂鸣器(片)，材质是PPO，加工定制为是