

15-20度/20-25/10-25度标准品储存恒温箱/保存对照品存储恒温柜

产品名称	15-20度/20-25/10-25度标准品储存恒温箱/保存对照品存储恒温柜
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

15-20度/20-25/10-25度标准品储存恒温箱/保存对照品存储恒温柜厂家简介：

15-20度/20-25/10-25度标准品储存恒温箱/保存对照品存储恒温柜厂家 北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）致力于医用恒温，低温冷藏设备，实验仪器设备的开发、与贸易的科技实体。聚集一大批在医用恒温加温，移动冷藏开发方面具有丰富经验的高素质设计人员的队伍，因其的设计理念、更多的关注产品人性化以及用户体验，在冷链运输和医疗内具有前的水平，引的新标准。加热生理盐水的恒温箱（hengwenxiang）（柜）是福意联（FU.YI.LIAN）经过多年市场调研，并且征询多位主任医师，引进意大利，采取新型的制冷制热双系统工作原理，和多风道风循环系统，出来的意乱新型产品，经过3年多的市场验证，已经得到了广大客户的认可，并且成为了大家相传的智能型产品，我们将竭诚为您服务！

15-20度/20-25/10-25度标准品储存恒温箱/保存对照品存储恒温柜参数：

15-20度/20-25/10-25度标准品储存恒温箱/保存对照品存储恒温柜：特点：

- 1、产品结构主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85湿度无凝露
- 4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 10、箱体采用优良钢板，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
11. 箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

15-20度/20-25/10-25度标准品储存恒温箱/保存对照品存储恒温柜：

一：摆放位置 要注意恒温箱摆放的位置是否合理，是否便于恒温箱散热。而且还需要检查家庭的电源情况，是
二：仔细阅读说明书在使用前用户要仔细阅读附带的产品说明书，检查恒温箱的各个部件。三：用电不能忘
恒温箱应使用单相三孔插座，单独接线。注意保护电源线绝缘层，不得重压电线，不得自行随意更改或加长电
开始使用时要减载运行，因为新机器的运动部件有一个磨合过程。运转一段时间以后再加大量，这样能延长恒
检查无误后，恒温箱应静置26小时后再开机，以免油路故障(搬运后的恒温箱)。接通电源后，仔细听压缩机在
是否有管路互相碰击的声音，如果噪音过大，检查产品是否摆放平稳，各个管路是否接触，并做相应的调整。
切断电源，与的修理人员。六：运行减负载 次使用恒温箱，存放的食物不能过多，要留有适当的空间，以保
时间满负荷工作。热的食品要晾凉室温后再放入，以免造成恒温箱长时间不停机。食品宜用保鲜袋或保鲜纸封
止食品受潮、失水、串味。带水的食品要除去水分后放入，以免因大量水分蒸发而形成过多冰霜。注意，冷冻
以防冻裂损坏。具有挥发性、易燃性化学物质、易腐蚀酸碱物品不要放入，以免损坏恒温箱。

福意联恒温、冷藏设备等等。企业的发展，我们始终坚持“科技以人为本，与时俱进，确保、追求顾客满意”的学习态度，用严格的现代企业制度和自主的理念，推进企业逐步壮大和不断增加活力，我们将以优良的、完善的赢得广大客户的信赖与优良。

15-20度/20-25/10-25度标准品储存恒温箱/保存对照品存储恒温柜