

# N-155变形超耐热合金镍合金冲击性能

产品名称	N-155变形超耐热合金镍合金冲击性能
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

供应美国N-155变形超耐热合金编号：R30155化学成分：Cr21.0 Ni20.0 Co20.0 Mo2.00 W2.5 Nb1.0 Fe32.2 C0.15 其它 ( N0.15 La0.02 Zr0.02)热处理：1180 ，空冷。弹性模量100 212.7 ( 21700 )  
200 204.3 ( 20850 ) 300 196.5 ( 20050 ) 400 189.1 ( 19300 ) 500 ( 18600 ) 600 ( 174.0 ( 17750 )  
700 164.8 ( 16810 ) 800 ( 154.0 ( 15710 ) 线胀系数：100 15.05 200 15.22 300 15.49 400 15.79  
500 16.16 600 16.54 700 16.94 800 17.35500系列-耐热铬合金钢，600系列-马氏体沉淀硬化不锈钢，型  
号630-常用的沉淀硬化不锈钢型号，通常也叫%Cr，4%Ni本公司销售经营美国ASTM，日本JIS，德国DIN  
，法国NFA，英国BS。N-155变形超耐热合金NS3102