

全自动聚氨酯浇注机 移动式现场聚氨酯发泡机生产

产品名称	全自动聚氨酯浇注机 移动式现场聚氨酯发泡机生产
公司名称	大城县东迷堤中迪建材设备销售部
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:中迪 型号:全自动 产品别名:发泡机
公司地址	河北大城县东迷堤工业园
联系电话	86 0316 5962519

产品详情

聚氨酯小型发泡机价格 全国直销聚氨酯发泡机设备

河北省廊坊市大城县聚氨酯发泡机设备厂 直销负责人吕经理 手机15100600580 电话 0316-5962519
24小时为您服务 欢迎致电质询 来厂考察 主要制造、销售各种高压发泡机、低压发泡机、高压喷涂机、低压喷涂机、发泡平台、浇注机、穿管机、升降机、各种模具等。

高压发泡设备

一、用途

gz(y)系列高压发泡机，是聚氨酯泡沫塑料灌注发泡设备专用。只要聚氨酯的组份原料 - - 异氰酸酯组份与聚醚多元醇组份 - 性能指标符合配方要求，通过本设备计量、混合、注射、即能生产出均匀、合格的泡沫制品。

二、性能

本机采用自洁式混合头完成物料混合与定量注射，因此每次完成混合与注射后，能自行清除混合腔内残余混合物，不须溶剂清洗。每吨原料发泡同等条件下比低压发泡机多发3 - 4立方米。混合头确保使用寿命 30万次。

三、数据

gz(y)系列高压发泡设备性能规格表
移动式现场聚氨酯发泡机生产厂家

全自动聚氨酯浇注机

型号规格 组分 比例 比值精度 额定流量

a:b = 1:1 注射压力 搅拌混合头 计量泵 a、b料桶容积(升) 适用范围

gz(y)-10 贰组合 1:1到3:3随意调节 1% 150克/秒 10mpa 自清洁式，不用溶剂清洗。使用寿命 30万次
轴向柱塞泵 50 有加热水套、配电动搅拌器、碳钢材料 硬泡、自结皮、高回弹
。冷库板、管中管、冰箱夹层、各种价值垫、汽车配件等

gz(y)-120 2000克/秒 550

gz(y)-150 2500克/秒 550

gz(y)-220 3500克/秒 550

gz(y)-300 4500克/秒 800

低压发泡设备：

一、用途gz(y)系列低压发泡机，是聚氨酯泡沫塑料罐注发泡的专用设备。本机设有ab两组加热器，两料罐可装200公斤料液。利用ab料泵自动上料。

二、本机主要采用v、h系列高精度计量泵定量输送a、b料液，具有无脉冲，连续送料，能够进行无级调节的特点，计量精确调节方便。

三、本机采用三项连动：三项火线，不用零线，连动及黑白料和气体阀连动。

四、配用1台空压机(自备)排气量为0.6mpa-0.9mpa3即可生产，在气压调节到0.6-0.8mpa方能生产。

gz(y)浇注机的型号规格及主要技术参数

型号规格 计量泵型号 进口直径 出口直径 转速/分 最大流量kg/分 功率每台 总重吨

gz (y) - 30 vh30 - 0 1寸 1寸 470 30 9.05kw 0.6

gz (y) - 50 vh50 - 20 1.2寸 1.2寸 470 50 9.05kw 0.6

gz (y) - 80 vh80 - 20 1.2寸 1.2寸 470 80 10.05kw 0.8

gz (y) - 100 vh100 - 20 1.2寸 1.2寸 470 100 10.05kw 0.8

gz (y) - 120 vh120 - 30 1.2寸 1.2寸 470 120 10.05kw 1

gz (y) - 150 vh150 - 50 1.5寸 1.5寸 470 150 12.05kw 1

gz (y) - 180 vh180 - 50 2寸 2寸 470 180 16.05kw 1.5

"全自动聚氨酯浇注机 移动式现场聚氨酯发泡机生产厂家"的产品用途为发泡，电动机功率是1.5 (KW)
，产品别名为发泡机，类型是聚氨酯发泡机，重量为70 (kg)，发泡原理是高压空气型，型号为全自动
，规格是全自动，品牌为中迪，生产能力是10 (kg/h)，外形尺寸为70*50*70 (mm)，螺杆直径是165 (mm)，发泡倍率为500