EPE（珍珠棉）复合机 丰盛泰

产品名称	EPE（珍珠棉）复合机 丰盛泰
公司名称	深圳市丰盛泰实业有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	品牌:丰盛泰 型号:１４００ 产品别名:epe（珍珠棉）复合机
公司地址	深圳市光明新区公明街道楼村第二工业区22幢
联系电话	15915406257

产品详情

简介： 此机又称epe（珍珠棉）贴合机，主要用于epe（珍珠棉）片材通过煤气热合形成加厚ｅｐｅ片材。技术参数:

复合厚度	1--100 mm
复合宽度	200--1600 mm
总功率	2.2 kw
安装尺寸	6,000x2,500x1,800 mm

特点:

螺杆：38crmnala合金钢并经氮化处理精制而成，具有高强度、表面高硬度的特性。长径比55：1,提高了螺杆的塑化能力和质量。。机筒：是用38crmnala氮化钢精制而成，经热处理（调质＋氮化）而成。 进料段：通循环水不断冷却，可防因温度上升导致原料发粘、结块、堵塞进料口.

挤出机电机：主电机及牵引电机均为交流电机，通过变频器进行无级调速，即运转平稳又可减少能耗。

丁烷输入和丁烷泵：采用专用高压丁烷泵，并配有单向阀，以确保生产安全。

抗缩剂输入和抗缩剂泵：专用高压泵将融化了的抗缩剂压进螺筒，进料部位设有单向阀，确保抗缩剂不致反向倒流。

模头部分：原料经过模唇发泡，片材的厚度取决于模唇和牵引速度。 定型鼓：起冷却定型的作用，含风冷和水冷两套装置。 牵引辊及展开辊：采用大直径牵引辊和铝片自动展开辊，牵引电机为ac电机，变频调速。 翻转式收料辊：翻转式双工位收卷，可自动做180度翻转

，设定长度自动报警。

技术参数:

型号	90	105	120	150	170	200
螺杆长径比	1:55	1:55	1:55	1:55	1:55	1：55
生产能力	80-120 kg/h	100-150 kg/h	120-180 kg/h	250-300 kg/h	300-400 kg/h	350-700
产品厚度(mm)	0.5-3.5	0.5-6	0.5-8	2-13	2-18	3-25
产品幅宽(mm)	800-1200	800-1500	900-1700	1000-1900	1000-2200	1000-2500
发泡倍率	20-47	20-47	20-47	20-47	20-47	20-47
冷却方式	风冷水冷					
总功率	约90kw	105kw	约135kw	约210kw	约250kw	350kw
螺杆转速	20-80rpm	20-80rpm	20-80rpm	20-80rpm	20-80rpm	20-80rmp
外形尺寸	22000×2300×2200mm	25000×2500×2200mm	27000×2500×2200mm	30000×2800×2200mm	32000×2800×2800mm	35000x2800x2200mm
机器重量	5.5吨	6吨	9吨	11吨	15吨	20 吨

"供应EPE（珍珠棉）复合机(图)"的是否提供加工定制为是，品牌是丰盛泰，型号为１４００，产品别名是EPE（珍珠棉）复合机，产品用途为包装，类型是珍珠棉发泡机，发泡原理为物理发泡，发泡倍率是20，生产能力为150（kg/h），电动机功率是２.２（KW），螺杆直径为105（mm），螺杆长径比是55:1，外形尺寸为22000*4000*2800（mm），重量是8000（kg）