

聚氨酯喷涂机先进、加热功率更大、重量更轻、移动灵活操作更方便

产品名称	聚氨酯喷涂机先进、加热功率更大、重量更轻、移动灵活操作更方便
公司名称	杭州南方顶麒机电设备有限公司
价格	39000.00/台
规格参数	品牌:jhpk 型号:f2008a 产品用途:聚氨酯喷涂
公司地址	拱墅区科园路10号（杭州南方机电市场一楼4028室）
联系电话	86598065 13867485426

产品详情

简介profile

jhpk-f2008a聚氨酯喷涂与灌注设备更先进、加热功率更大、重量更轻、移动更灵活。

多种型号的双组份喷枪，为jhpk-f2008a的选用提供了更多的选择。喷涂与灌注功能的转换，操作非常方便，您只需要更换枪头而不用更换其它部件。

强行导行，自动恢复装置，在每个工作日结束时，通过操作可使材料泵复位至下止点，延长了原料密封件的使用寿命。

变功率温度加热控制，防止了加热过冲，全程控温，过热、急停等各项安全措施，操作更安全可靠。

新型的jhpk-f2008a系统使用范围非常广泛，可以广泛应用在冷库保温、建筑外墙、屋顶保温防水、运动场馆、汽车舰船、空调绝热、太阳能热水器等领域上。

标准配置：standard configuration:技术参数：technical data:装运参数：shipping parameter:主机：1
台喷枪
：1把加 mainfram
热保温管e: 1
路1组：1 setspray
5米连枪 gun: 1
短管1组 setheating

: 1.5米 and
最大长度 preserved
(可选配 pipe: 15m
): 90米 connectin
供料泵 : g pipe for
2支 spray gun:
1.5m

max.
length (op
tional): 90
metertran
sfer
pump: 2
sets

电 academic
源 : 三 max.
相 380v 5 output of
0/60hz气 material p
源 : 0.5~ ump:9.5k
0.8mpa(7 g/min(21
0~120psi) b./min)at
0.9m3/ operating
min原料 pressure
输出量 : material
4~8kg/mi output: 4
n原料加 ~8kg/min
热功率 : the
3000w highest
x2(or heating te
4500w x2 mperature
选配)管 : 80 heat
路保温加 ing device
热功率 : power for
3500w单 material:
组份原料 3000w
输出压力 x2(or
: 5~10m 4500w x2
pa (700~1 optional)
500psi)最 heating
高加热温 power for
度 : 80 pipe
heating pr
eservation
: 3500wsin
gle
material
output
output pr

essure:11
mpa(1600
psi)max.
pipe
length: 90
m (300ft
) the
highest
heating te
mperature
: 80 air
source req
uirements:
0.9m3/mi
n 0.7mpa(
33cfm,100
psi)electri
cal require
ments:
3-phase,
4-line
380v,
50/60hz,
9ax3+15a

体积 : 80 volume: 8
0x700x11 00x700x1
00(mm) 100(mm)
重量 : 12 weight:
5kg 125kg

配套动力如下：该款空压机4.4kw，无油静音，220v，流量：0.84立方米/分钟。压力：0.8mpa。专门配套聚氨酯f2008a设备，为该喷涂机提供强劲动力！（需要另外购买）

静音无油环保！

"聚氨酯喷涂机先进、加热功率更大、重量更轻、移动灵活操作更方便"的类型为聚氨酯发泡机，发泡原理是高压空气型，产品用途为聚氨酯喷涂，型号是F2008A，电动机功率为3.5（KW），品牌是JHPK