

## 小型挤出机/供应挤出机 泽岛

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 小型挤出机/供应挤出机 泽岛               |
| 公司名称 | 北京泽岛机械有限公司                   |
| 价格   | 12000.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:泽岛<br>型号:sj<br>产品别名:塑料挤出机 |
| 公司地址 | 北京市通州区台湖镇玉江佳园小区12号楼243       |
| 联系电话 | 13381027711 13801364105      |

## 产品详情

挤出机：高产量挤出机、挤出稳定、塑化均匀、耐磨耐用；多种类型（pe、pp、pvc、eva、pc、pet、ps、pa等）；多种规格（φ18、φ20、φ25、φ30、φ35、φ45、φ50、φ55、φ60、φ65、φ70、φ75、φ80、φ90、φ100、φ120、φ130、φ150、φ160、φ180、φ200、250等）；价格合理、服务周到。

北京泽岛机械有限公司是一家专业塑料机械、塑料模具制造厂家，集产品开发、设计、制造、销售、技术服务，主要生产、经营超细粉体分散设备（纳米分散机），高速混合机（塑料混合机）、冷混机及高速混合机组、p m m a 塑料光纤生产线及塑料光纤套塑生产线，塑料挤出机-单螺杆挤出机（直径20-250）-双螺杆挤出机类成型机组（吹膜机-地膜机-大棚膜机组-包装膜机组、造粒机-特别长于pvc软料透明料造粒、型材生产线、管生产线、密封条及软管生产线、片材生产线、板材生产线等），实验室专用塑料设备（实验室吹膜机、实验室片材实验室造粒机、实验室挤出机、实验室分散机、实验室混合机等），塑料辅助机械（挤压焊枪、上料机、干燥机、切料机、拌料机、磨粉机等），相关塑机备件（减速箱、模头、螺杆、机筒、桨叶）等。

公司拥有多名专业技术人才（骨干技术人员具有日本最大塑料机械专业公司—普拉克公司工作经历），可以依据（塑料制品厂家、塑料机械厂家、塑料模具厂家）的特殊要求进行技术开发、技术服务。北京泽岛机械有限公司欢迎广大用户垂询、惠顾！

sj20x28挤出机

- 1、螺杆直径： 20mm
- 2、螺杆长径比： 28 : 1
- 3、螺杆转速： 40-80r/min
- 4、生产能力： 1-2kg/h
- 5、主电机功率： 2.2kw (变频调速)

转速: 1480r/min

电压: 380v

- 6、中心高： 300-1000mm

- 7、机身加热： 加热方式 电阻加热器

加热段数 3段

加热总功率 1.0kwx3(220v)

机身冷却： 0.6kw

#### sj65x25挤出机

本机是塑料挤出机主机，它与塑料辅机配套使用，可生产塑料颗粒、薄膜、型材等多种塑料制品。

#### 主要技术参数

- 1、螺杆直径： 65mm
- 2、螺杆长径比： 25 : 1
- 3、螺杆转速： 50-90r/min
- 4、生产能力： 60kg/h
- 5、主电机功率： 22kw (变频调速)

转速: 1480r/min

电压: 380v

6、中心高： 480-1000mm

7、机身加热： 加热方式 铸铝电阻加热器

加热段数 3段

加热总功率 6kw(220v)

8、机身冷却: 冷却方式 风冷

冷却段数 3段

功率 0.2

5kw

风冷总功率  $\times 3=0.75k$

w

sj75x30w挤出机

本机是塑料挤出机主机，它与smf1700/2200 / 2500/2600吹塑薄膜辅机配套使用，可连续吹制聚乙烯地膜、微膜、大棚膜。

#### 主要技术参数

1、螺杆直径： 75mm

2、螺杆长径比： 30 : 1

3、螺杆转速： 60-100r/min

4、生产能力： 180kg/h

5、主电机功率： 75kw (变频调速)

转速: 1480r/min

电压: 380v

6、中心高： 480mm

7、机身加热： 加热方式 铸铝电阻加热器

加热段数 3段

加热总功率 12.8kw(380

v)

8、机身冷却: 冷却方式 风冷

冷却段数 3段

功率 0.7

5kw

风冷总功率  $\times 3 = \text{kw}$

9、模头: 口模直径 450 (+300口模1套)

加热方式 电阻加热

器

加热段数 2段

加热总功率 12.8kw(220

v)

sj30x20挤出机

本机是塑料挤出机主机，它与塑料辅机配套使用，可加工制造聚乙稀类线材、管材等多种塑料制品。

挤出机主要技术参数

型号: sj30 × 28

螺杆直径: 30

长径比: 28 : 1

螺杆转速: 10 ~ 90 r/min

机器中心高: 1000 mm

塑化能力: 5 ~ 15 kg/h

电机: 三相交流电机 (变频调速)

功率: 7.5 kw

加热方式: 电阻加热器

加热段数: 机身二段 4.8 kw

冷却方式： 风环冷却

风冷： 机身二段

风机功率：  $100\text{w} \times 3 = 0.3\text{kw}$

总重量： 约800 kg (包括电机)

使用电源： 交流50hz 380 v

### sj180x28塑料挤出机

本机是塑料挤出之主机，它与mf - 3500塑料吹塑薄膜辅机配套使用，可以连续吹制最大折径为3000-6000mm(幅宽6-12m)、厚度在0.06~0.12mm范围内的大棚覆盖用薄膜。

1、螺杆直径 180 mm

2、螺杆长径比 28 / 1

3、螺杆转速 20 ~ 50 r/min

4、挤出能力 (lldpe+ldpe) 650kg/h

5、主电机(变频调速) 功率: 250 kw

转速: 1450r/min

6、机身加热 (铸铝加热器)

加热总功率 68 kw

电压 380 v

7、机身冷却 (风冷)

冷却段数 6 段

风冷总功率  $0.55\text{kwx}6 = 4.0\text{kw}$

8、法兰加热 (铸铝加热器)

加热功率 4.0 kw (380 v)

9、机器中心高 600mm

10、机器外型尺寸（长×宽×高）6500x2000x2800

11、机器总重量（含电气部分）约10000kg

"供应小型挤出机/供应挤出机"的加工定制为是，品牌是泽岛，型号为SJ，产品别名是塑料挤出机，产品用途为塑料制品挤出成型，种类是多用途，螺杆数为单螺杆，螺杆直径是18-250（mm），最大挤出直径为630（mm），生产能力是1-1000（Kg/h），定位精度为0（mm），外形尺寸是1000-8000（mm），电动机功率为2.2-250（kw）