

# 巫山柔性堆积门定制加工

产品名称	巫山柔性堆积门定制加工
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

巫山柔性堆积门定制加工 高层住宅楼的分户门，常采用防火防盗门。在通常情况下，大型建筑根据消防法的规定配置了消防控制系统。当火灾发生时，安装在房顶的烟感传感器（简称烟感）首先接到烟雾信号，同时向控制系统，消防控制系统通过识别后接通火警所在区域的防火卷帘门电源，使火域的防火卷帘按一定的速度下行。快速软帘门，底端装有弹性的PVC基布，它可与各种不平整地面紧密结合可达万级标准，门柱两侧装有密封毛刷或橡胶密封条，可减少噪音及增加密封效果。快速软门，桔光电管闪光灯，门开启或关闭时，红灯闪烁以示警告，停电时附有手动遥杆可轻柔开启及关闭;更具有安全性、便利性能。自动快速门，提供多种手动或自动控制系统以满足用户对门的开启或关闭方式的要求。

巫山柔性堆积门定制加工 卷帘门门体采用不锈钢等材料，采用行四边形原理交接，伸缩灵活。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并设有手动离合器，停电时可手动启闭。卷帘门为伸缩棚格型，具有开闭稳、门体、开启后占用空间小等特点。1.通过设置智能红外防爬装置，系统会立即，以确保门内的安全。2.特殊型材：在高硬度锌铝合金型材中加入不同几何形状的肌肉和骨骼，可以大大其强度。表面经过特殊电泳处理，光泽无限，不易粘尘，不被污染气体腐蚀，不生锈，保新期长。3.工程塑料：门体主要塑料件。采用工程塑料，韧性高，抗冲击，抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，使用寿命长，免受风雪雷电，日晒雨淋。4.智能红外防撞装置：门体在关闭过程中遇人或异物可自动返回运行，以保证车辆和行人的安全。5.门体主框架型材采用塑料件连接，连接位螺钉固定采用隐形设计，门体外观，型材与塑料件的外观。型材与塑料件的连接采用冲压、压压、钻等工艺，使门体结构牢固，无焊点。交叉连接设计：交叉管采用特殊工艺冲压，采用超级PA与圆管紧密结合的耐磨套，不仅使门排结构更加牢固，而且保证了运行更加顺畅。不锈电动伸缩门是一种很好的防盗工具，它能使卷帘门内部保持完整和衡。在卷帘门开启时，不要把门框与地面相连。抗风卷帘门定制,卷帘门的上方应设有防滑板，在卷轴与滑道之间的位置应有一个防滑板，防滑板可以是固定在门框上的。在使用时，可以把卷帘门的锁扣改为锁扣。这时要注意的是，卷帘门的开启角度不宜太大。如果卷帘门的开启位置与防盗门内部的开关位置相反，就会造成卷帘门不合格。二是由内到外，即从内向外拉开。卷帘门应该有两个角度一是由外到里，即由外到里，向开。如果卷帘门的开关不正常，则卷轴上方的门片就会发生断裂或开裂，这样就会影响到卷帘门的正常使用。若没有拉动或打不开时也要用手抓紧，如果没有打不开时要把它拽回去，这样可以使卷帘门的关节活动更加自如。如果卷轴上方有固定程度的断裂，那么在使用过程中就可能出现卷轴上面有断裂或开孔开孔时不能正常启闭不能启动等现象。